



AJU Besteel

## AJB's 생산품목

- 제작가능 범위 / 10-11
- 일반구조용 탄소강관 / 12
- 기계구조용 탄소강관 / 13
- 압력배관용 탄소강관 / 14
- 배관용 탄소강관 / 15
- 일반구조용 각형강관 / 16-17
- 비닐하우스용 아연도 강관 / 단관 비계 / 18
- 아연도금 강제전선관 / CONDUIT THREAD / 19
- UL6 RIGID METAL CONDUIT(HEAVY) /  
ANSI C80.1 RIGID STEEL CONDUIT, ZINC COATED / 20
- ASTM 배관용 강관 / 21
- 유정관 / 22-23
- 유정관 (열처리) / 24
- OBS 배관용 강관 / 25
- 송유관 / 26-35
- FUSION BOND EPOXY COATED PIPE / 36
- 폴리에틸렌 3층 피복강관 / 37
- 상수도용 도복장 강관 / 38







원형강관 제작가능 범위  
ROUND STEEL PIPE

(Unit : mm)


Thickness															
Outside diameter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.7															
22.2															
25.4															
27.2															
34.0															
42.7															
48.6															
60.5															
76.3															
89.1															
114.3															
139.8															
165.2															
216.3															
267.4															
318.5															
355.6															
406.4															
457.2															
508.0															

각형강관 제작가능 범위  
SQUARE RECTANGULAR PIPE

(Unit : mm)

Thickness														
Square	Rectangular	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19×19														
25×2														
30×20														
30×30														
40×20														
40×40														
50×30														
50×50														
60×40														
60×60														
75×45														
75×75														
100×50														
100×100														
125×75														
125×125														
150×75														
150×150														
200×100														
160×160														
180×180														
200×150														
200×200														
250×150														
250×250														
300×200														
300×300														
350×250														
400×200														
350×350														
400×300														
400×400														
500×300														





일반구조용 탄소강관

CARBON STEEL TUBES FOR GENERAL STRUCTURAL PURPOSES KS D 3566 (JIS G 3444)


Outside diameter	Wall thickness	Weight	Cross-sectional area	Geometrical moment of inertia	Section modulus	Radius of gyration of area
mm	mm	kg/m	cm <sup>2</sup>	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm
21.7	2.0 (2.0)	0.927 (0.927)	1.238 (1.238)	0.607 (0.607)	0.560 (0.560)	0.700 (0.700)
27.7	2.0 (2.0)	1.24 (1.24)	1.583 (1.583)	1.26 (1.26)	0.930 (0.930)	0.890 (0.890)
	2.3 (2.3)	1.41 (1.41)	1.799 (1.799)	1.41 (1.41)	1.03 (1.03)	0.880 (0.880)
34.0	2.3 (2.3)	1.80 (1.80)	2.291 (2.291)	2.89 (2.89)	1.70 (1.70)	1.12 (1.12)
42.7	2.3 (2.3)	2.29 (2.29)	2.919 (2.919)	5.97 (5.97)	2.80 (2.80)	1.43 (1.43)
	2.5 (2.5)	2.49 (2.49)	3.157 (3.157)	6.40 (6.40)	3.00 (3.00)	1.42 (1.42)
	2.8 (2.8)	2.76 (2.76)	3.510 (3.510)	7.02 (7.02)	3.96 (3.96)	1.41 (1.41)
48.6	2.3 (2.3)	2.63 (2.63)	3.345 (3.345)	8.99 (8.99)	3.70 (3.70)	1.64 (1.64)
	2.5 (2.5)	2.84 (2.84)	3.621 (3.621)	9.65 (9.65)	3.97 (3.97)	1.63 (1.63)
	2.8 (2.8)	3.16 (3.16)	4.029 (4.029)	10.6 (10.6)	4.36 (4.36)	1.62 (1.62)
	3.2 (3.2)	3.56 (3.56)	4.564 (4.564)	11.8 (11.8)	4.86 (4.86)	1.61 (1.61)
60.5	2.3 (2.3)	3.30 (3.30)	4.205 (4.205)	17.8 (17.8)	5.90 (5.90)	2.06 (2.06)
	3.2 (3.2)	4.52 (4.52)	5.760 (5.760)	23.7 (23.7)	7.84 (7.84)	2.03 (2.03)
	4.0 (4.0)	5.57 (5.57)	7.100 (7.100)	28.5 (28.5)	9.41 (9.41)	2.00 (2.00)
76.3	2.8 (2.8)	5.08 (5.08)	6.465 (6.465)	43.7 (43.7)	11.5 (11.5)	2.60 (2.60)
	3.2 (3.2)	5.77 (5.77)	7.349 (7.349)	49.2 (49.2)	12.9 (12.9)	2.59 (2.59)
	4.0 (4.0)	7.13 (7.13)	9.085 (9.085)	59.5 (59.5)	15.6 (15.6)	2.56 (2.56)
89.1	2.8 (2.8)	5.96 (5.96)	7.591 (7.591)	70.7 (70.7)	15.9 (15.9)	3.05 (3.05)
	3.2 (3.2)	6.78 (6.78)	8.636 (8.636)	79.8 (79.8)	17.9 (17.9)	3.04 (3.04)
	4.0 (4.0)	8.39 (8.39)	10.69 (10.69)	97.0 (97.0)	21.8 (21.8)	3.01 (3.01)
101.6	3.2 (3.2)	7.76 (7.76)	9.892 (9.892)	120 (120)	23.6 (23.6)	3.48 (3.48)
	4.0 (4.0)	9.63 (9.63)	12.26 (12.26)	146 (146)	28.8 (28.8)	3.45 (3.45)
	5.0 (5.0)	11.9 (11.9)	15.17 (15.17)	177 (177)	34.9 (34.9)	3.42 (3.42)
114.3	3.2 (3.2)	8.77 (8.77)	11.17 (11.17)	172 (172)	30.2 (30.2)	3.93 (3.93)
	3.6 (3.6)	9.83 (9.83)	12.52 (12.52)	192 (192)	33.6 (33.6)	3.92 (3.92)
	4.5 (4.5)	12.2 (12.2)	15.52 (15.52)	234 (234)	41.0 (41.0)	3.89 (3.89)
	5.6 (5.6)	15.0 (15.0)	19.12 (19.12)	283 (283)	49.6 (49.6)	3.85 (3.85)
139.8	3.6 (3.6)	12.1 (12.1)	15.40 (15.40)	357 (357)	51.1 (51.1)	4.82 (4.82)
	4.0 (4.0)	13.4 (13.4)	17.07 (17.07)	394 (394)	56.3 (56.3)	4.80 (4.80)
	4.5 (4.5)	15.0 (15.0)	19.13 (19.13)	438 (438)	62.7 (62.7)	4.79 (4.79)
	6.0 (6.0)	19.8 (19.8)	25.22 (25.22)	566 (566)	80.9 (80.9)	4.74 (4.74)
165.2	4.5 (4.5)	17.8 (17.8)	22.72 (22.72)	734 (734)	88.9 (88.9)	5.68 (5.68)
	5.0 (5.0)	19.8 (19.8)	25.16 (25.16)	808 (808)	97.8 (97.8)	5.67 (5.67)
	6.0 (6.0)	23.6 (23.6)	30.01 (30.01)	952 (952)	115 (115)	5.63 (5.63)
	7.0 (7.0)	27.3 (27.3)	34.79 (34.79)	109×10 (109×10)	132 (132)	5.60 (5.60)
190.7	4.5 (4.5)	20.7 (20.7)	26.32 (26.32)	114×10 (114×10)	120 (120)	6.59 (6.59)
	5.0 (5.0)	22.9 (22.9)	29.17 (29.17)	126×10 (126×10)	132 (132)	6.57 (6.57)
	6.0 (6.0)	27.3 (27.3)	34.82 (34.82)	149×10 (149×10)	156 (156)	6.53 (6.53)
	7.0 (7.0)	31.7 (31.7)	40.40 (40.40)	171×10 (171×10)	179 (179)	6.50 (6.50)
	8.2 (8.2)	36.9 (36.9)	47.01 (47.01)	196×10 (196×10)	206 (206)	6.46 (6.46)
216.3	4.5 (4.5)	23.5 (23.5)	29.94 (29.94)	168×10 (168×10)	155 (155)	7.49 (7.49)
	5.8 (5.8)	30.1 (30.1)	38.36 (38.36)	213×10 (213×10)	197 (197)	7.45 (7.45)
	6.0 (6.0)	31.1 (31.1)	36.61 (36.61)	219×10 (219×10)	203 (203)	7.44 (7.44)
	7.0 (7.0)	36.1 (36.1)	46.03 (46.03)	252×10 (252×10)	233 (233)	7.40 (7.40)
	8.0 (8.0)	41.1 (41.1)	52.35 (52.35)	284×10 (284×10)	263 (263)	7.37 (7.37)
	8.2 (8.2)	42.1 (42.1)	53.61 (53.61)	291×10 (291×10)	269 (269)	7.36 (7.36)
267.4	6.0 (6.0)	38.7 (38.7)	49.27 (49.27)	421×10 (421×10)	315 (315)	9.24 (9.24)
	6.6 (6.6)	42.4 (42.4)	54.08 (54.08)	460×10 (460×10)	344 (344)	9.22 (9.22)
	7.0 (7.0)	45.0 (45.0)	57.27 (57.27)	486×10 (486×10)	363 (363)	9.21 (9.21)
	8.0 (8.0)	51.2 (51.2)	68.19 (68.19)	549×10 (549×10)	411 (411)	9.18 (9.18)
	9.0 (9.0)	57.4 (57.4)	73.06 (73.06)	611×10 (611×10)	457 (457)	9.14 (9.14)
	9.3 (9.3)	59.2 (59.2)	75.41 (75.41)		470 (470)	9.13 (9.13)
318.5	6.0 (6.0)	46.2 (46.2)	58.91 (58.91)	719×10 (719×10)	542 (542)	11.1 (11.1)
	7.0 (7.0)	53.8 (53.8)	65.50 (65.50)	813×10 (813×10)	552 (552)	11.0 (11.0)
	8.0 (8.0)	61.3 (61.3)	78.04 (78.04)	941×10 (941×10)	591 (591)	11.0 (11.0)
	9.0 (9.0)	68.7 (68.7)	87.51 (87.51)	105×10 <sup>2</sup> (105×10 <sup>2</sup> )	659 (659)	10.9 (10.9)
355.6	6.3 (6.3)	54.3 (54.3)	69.13 (69.13)	105×10 <sup>2</sup> (105×10 <sup>2</sup> )	593 (593)	12.4 (12.4)
	8.0 (8.0)	68.6 (68.6)	87.36 (87.36)	132×10 <sup>2</sup> (132×10 <sup>2</sup> )	742 (742)	12.3 (12.3)
	9.0 (9.0)	76.9 (76.9)	98.00 (98.00)	147×10 <sup>2</sup> (147×10 <sup>2</sup> )	828 (828)	12.3 (12.3)
	12.0 (12.0)	102 (102)	129.5 (129.5)	191×10 <sup>2</sup> (191×10 <sup>2</sup> )	108×10 (108×10)	12.2 (12.2)
406.4	9.0 (9.0)	88.2 (88.2)	112.4 (112.4)	222×10 <sup>2</sup> (222×10 <sup>2</sup> )	109×10 (109×10)	14.1 (14.1)
	12.0 (12.0)	117 (117)	148.7 (148.7)	289×10 <sup>2</sup> (289×10 <sup>2</sup> )	142×10 (142×10)	14.0 (14.0)
	16.0 (16.0)	154 (154)	196.2 (196.2)	374×10 <sup>2</sup> (374×10 <sup>2</sup> )	184×10 (184×10)	13.8 (13.8)
	19.0 (19.0)	182 (182)	231.2 (231.2)	435×10 <sup>2</sup> (435×10 <sup>2</sup> )	214×10 (214×10)	13.7 (13.7)
457.2	9.0 (9.0)	99.5 (99.5)	126.7 (126.7)	318×10 <sup>2</sup> (318×10 <sup>2</sup> )	140×10 (140×10)	15.8 (15.8)
	12.0 (12.0)	132 (132)	167.8 (167.8)	416×10 <sup>2</sup> (416×10 <sup>2</sup> )	182×10 (182×10)	15.7 (15.7)
	16.0 (16.0)	174 (174)	221.8 (221.8)	540×10 <sup>2</sup> (540×10 <sup>2</sup> )	236×10 (236×10)	15.6 (15.6)
	19.0 (19.0)	205 (205)	261.8 (261.8)	629×10 <sup>2</sup> (629×10 <sup>2</sup> )	275×10 (275×10)	15.5 (15.5)
500.0	9.0 (9.0)	109 (109)	138.8 (138.8)	418×10 <sup>2</sup> (418×10 <sup>2</sup> )	167×10 (167×10)	17.4 (17.4)
	12.0 (12.0)	144 (144)	184.0 (184.0)	548×10 <sup>2</sup> (548×10 <sup>2</sup> )	219×10 (219×10)	17.3 (17.3)
	14.0 (14.0)	168 (168)	213.8 (213.8)	632×10 <sup>2</sup> (632×10 <sup>2</sup> )	253×10 (253×10)	17.2 (17.2)
508.0	9.0 (9.0)	111 (111)	141.1 (141.1)	439×10 <sup>2</sup> (439×10 <sup>2</sup> )	173×10 (173×10)	17.6 (17.6)
	12.0 (12.0)	147 (147)	187.0 (187.0)	575×10 <sup>2</sup> (575×10 <sup>2</sup> )	226×10 (226×10)	17.5 (17.5)
	14.0 (14.0)	171 (171)	217.3 (217.3)	663×10 <sup>2</sup> (663×10 <sup>2</sup> )	261×10 (261×10)	17.5 (17.5)
	16.0 (16.0)	194 (194)	247.3 (247.3)	749×10 <sup>2</sup> (749×10 <sup>2</sup> )	295×10 (295×10)	17.4 (17.4)
	19.0 (19.0)	229 (229)	291.9 (291.9)	874×10 <sup>2</sup> (874×10 <sup>2</sup> )	344×10 (344×10)	17.3 (17.3)
	22.0 (22.0)	264 (264)	335.9 (335.9)	994×10 <sup>2</sup> (994×10 <sup>2</sup> )	391×10 (391×10)	17.2 (17.2)

기계구조용 탄소강관

PO STEEL TUBES FOR MACHINE STRUCTURAL PURPOSES KS D 3517 (JIS G 3445)

Productive standard		Application & Chemical composition												
Outside diameter	Thickness (mm)	Type		Classification	Chemical composition (%)					Application	Mechanical properties			
					C	Si	Mn	P	S		Tensile strength kg f/mm <sup>2</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	Yield point kg f/mm <sup>2</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	Elongation (%) No.11, No.12 specimen	
13,8	1,20	11	A	STKM11A	0,12 Max	0,35 Max	0,25 ~ 0,60	0,04 Max	0,04 Max	Steel pipes for application for mechanical	30 Min {294}	-	35 Min	
15,9	~	12	A	STKM12A	0,20 Max	0,35 Max	0,25 ~ 0,60	0,04 Max	0,04 Max		35 Min {243}	18 Min {177}	35 Min	
19,1	2,30		B	STKM12B							40 Min {392}	28 Min {275}	25 Min	
			C	STKM12C							48 Min {471}	36 Min {353}	20 Min	
22,2	1,20	13	A	STKM13A	0,25 Max	0,35 Max	0,30 ~ 0,90	0,04 Max	0,04 Max		38 Min {373}	22 Min {216}	30 Min	
25,4			B	STKM13B							45 Min {441}	31 Min {304}	20 Min	
			C	STKM13C							52 Min {510}	39 Min {382}	15 Min	
31,8	~	14	A	STKM14A	0,30 Max	0,35 Max	0,30 ~ 1,00	0,04 Max	0,04 Max		Parts such as machinery, automobiles, bicycles, furniture and fixtures etc.	42 Min {412}	25 Min {245}	25 Min
38,1	B		STKM14B	51 Min {500}								36 Min {353}	15 Min	
	C		STKM14C	56 Min {549}								42 Min {412}	15 Min	
48,6	1,70	15	A	STKM15A	0,25 ~ 0,35	0,35 Max	0,30 ~ 1,00	0,04 Max	0,04 Max			48 Min {471}	28 Min {275}	22 Min
60,5			C	STKM15C								59 Min {579}	44 Min {431}	12 Min
		~	16	A	STKM16A	0,35 ~ 0,45	0,40 Max	0,40 ~ 1,00	0,04 Max	0,04 Max		52 Min {510}	33 Min {324}	20 Min
C	STKM16C			63 Min {618}	47 Min {461}							12 Min		
76,3	4,00		17	A	STKM17A	0,45 ~ 0,55	0,40 Max	0,40 ~ 1,00	0,04 Max	0,04 Max		56 Min {549}	35 Min {343}	20 Min
89,1	C	STKM17C		66 Min {647}	49 Min {481}							10 Min		
114,3	2,20	18	A	STKM18A	0,18 ~ Max	0,55 Max	1,50 Max	0,04 Max	0,04 Max	45 Min {441}		28 Min {275}	25 Min	
139,8	~		B	STKM18B						50 Min {490}		32 Min {314}	23 Min	
	5,00		C	STKM18C						52 Min {510}		39 Min {382}	15 Min	





압력배관용 탄소강관

CARBON STEEL PIPES FOR PRESSURE SERVICE KS D 3562 (JIS G 3454)

Nominal diameter		Outside diameter	Nominal wall thickness																	
			Schedule 10			Schedule 20			Schedule 30			Schedule 40			Schedule 60			Schedule 80		
			Wall thickness	Weight	Test pressure	Wall thickness	Weight	Test pressure	Wall thickness	Weight	Test pressure	Wall thickness	Weight	Test pressure	Wall thickness	Weight	Test pressure	Wall thickness	Weight	Test pressure
A	B	mm	mm	kg/m	kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)	mm	kg/m	kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)	mm	kg/m	kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)	mm	kg/m	kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)	mm	kg/m	kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)	mm	kg/m	kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)
10	3/8	17,3	-	-		-	-		-	-		2,3	0,851		2,8	1,00		3,2	1,11	
15	1/2	21,7	-	-		-	-		-	-		2,8	1,31		3,2	1,46		3,7	1,64	
20	3/4	27,2	-	-		-	-		-	-		2,9	1,74		3,4	2,00		3,9	2,24	
25	1	34,0	-	-		-	-		-	-		3,4	2,57		3,9	2,89		4,5	3,27	
32	1 1/4	42,7	-	-		-	-		-	-		3,6	3,47		4,5	4,24		4,9	4,57	
40	1 1/2	48,6	-	-		-	-		-	-		3,7	4,10		4,5	4,89		5,1	5,47	
50	2	60,5	-	-		3,2	4,52		-	-		3,9	5,44		4,9	6,72		5,5	7,46	
65	2 1/2	76,3	-	-		4,5	7,97		-	-		5,2	9,12		6,0	10,4		7,0	12,0	
80	3	89,1	-	-		4,5	9,39		-	-		5,5	11,3		6,6	13,4		7,6	15,3	
90	3 1/2	101,6	-	-		4,5	10,8		-	-		5,7	13,5		7,0	16,3		8,1	18,7	
100	4	114,3	-	-	20	4,9	13,2	35	-	-	50	6,0	16,0	60	7,1	18,8	90	8,6	22,4	120
125	5	139,8	-	-	(2,0)	5,1	16,9	(3,5)	-	-	(5,0)	6,6	21,7	(6,0)	8,1	26,3	(9,0)	9,5	30,5	(12)
150	6	165,2	-	-		5,5	21,7		-	-		7,1	27,7		9,3	35,8		11,0	41,8	
200	8	216,3	-	-		6,4	33,1		7,0	36,1		8,2	42,1		10,3	52,3		12,7	63,8	
250	10	267,4	-	-		6,4	41,2		7,8	49,9		9,3	59,2		12,7	79,8		15,1	93,9	
300	12	318,5	-	-		6,4	49,3		8,4	64,2		10,3	78,3		14,3	107		17,4	129	
350	14	355,6	6,4	55,1		7,9	67,7		9,5	81,1		11,1	94,3		15,1	127		19,0	158	
400	16	406,4	6,4	63,1		7,9	77,6		9,5	93,0		12,7	123		16,7	160		21,4	203	
450	18	457,2	6,4	71,1		7,9	87,5		11,1	122		14,3	156		19,0	205		23,8	254	
500	20	508,0	6,4	79,2		9,5	117		12,7	155		15,1	184		20,6	248		26,2	311	
550	22	558,8	6,4	87,2		9,5	129		12,7	171		15,9	213		-	-		-	-	
600	24	609,6	6,4	95,2		9,5	141		14,3	228(210)		-	-		-	-		-	-	

배관용 탄소강관

CARBON STEEL PIPES FOR ORDINARY PIPING KS D 3507 (JIS G 3452) / KS D 3631

Nominal diameter		Outside diameter (mm)	Tolerances on outside diameter		Wall thickness (mm)	Tolerances on wall thickness	Unit weight excluding socket (kg/m)
A	B		Taper threaded pipe	Others			
10	3/8	17,3	±0,5mm (±0,5mm)		2,35 (2,3)	+ Not specified  -12,5%	0,866 (0,851)
15	1/2	21,7	±0,5mm (±0,5mm)		2,65 (2,8)		1,25 (1,31)
20	3/4	27,2	±0,5mm (±0,5mm)		2,65 (2,8)		1,60 (1,68)
25	1	34,0	±0,5mm (±0,5mm)		3,25 (3,2)		2,45 (2,43)
32	1 1/4	42,7	±0,5mm (±0,5mm)		3,25 (3,5)		3,16 (3,38)
40	1 1/2	48,6	±0,5mm (±0,5mm)		3,25 (3,5)		3,63 (3,89)
50	2	60,5	±0,5mm (±0,5mm)	±1% (±1%)	3,65 (3,8)		5,12 (5,31)
65	2 1/2	76,3	±0,7mm (±0,7mm)	±1% (±1%)	3,65 (4,2)		6,34 (7,47)
80	3	89,1	±0,8mm (±0,8mm)	±1% (±1%)	4,05 (4,2)		8,49 (8,79)
90	3 1/2	101,6	±0,8mm (±0,8mm)	±1% (±1%)	4,05 (4,2)		9,74 (10,1)
100	4	114,3	±0,8mm (±0,8mm)	±1% (±1%)	4,5 (4,5)		12,2 (12,2)
125	5	139,8	±0,8mm (±0,8mm)	±1% (±1%)	4,85 (4,5)		16,1 (15,0)
150	6	165,2	±0,8mm (±0,8mm)	±1% (±1,6%)	4,85 (5,0)		19,2 (19,8)
175	7	190,7	±0,9mm (±0,9mm)	±1% (±1,6%)	5,3 (5,3)		24,2 (24,2)
200	8	216,3	±1,0mm (±1,0mm)	±1% (±0,8%)	5,85 (5,8)		30,4 (30,1)
225	9	241,8	±1,2mm (±1,2mm)	±1% (±0,8%)	6,2 (6,2)		36,0 (36,0)
250	10	267,4	±1,3mm (±1,3mm)	±1% (±0,8%)	6,4 (6,6)		41,2 (42,4)
300	12	318,6	±1,5mm (±1,5mm)	±1% (±0,8%)	7,0 (6,9)		53,8 (53,0)
350	14	355,6	- (-)	±1% (±0,8%)	7,6 (7,9)		65,2 (67,7)
400	16	406,4	- (-)	±1% (±0,8%)	7,9 (7,9)		77,6 (77,6)
450	18	457,2	- (-)	±1% (±0,8%)	7,9 (7,9)		87,5 (87,5)
500	20	508,0	- (-)	±1% (±0,8%)	7,9 (7,9)		97,4 (97,4)
550	22	558,8	-	±1%	7,9		107
600	24	609,6	-	±1%	7,9		117





일반구조용 각형강관

SQUARE AND RECTANGULAR PIPES SQUARE KS D 3568 (JIS G 3466)


Side length	Wall thickness	Unit weight	Cross-sectional area	Geometrical moment of inertia	Modulus of section	Radius of gyration of area
A × B	t			cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm
mm	mm	Kg/m	cm <sup>2</sup>	Ix, Iy	Zx, Zy	ix, iy
20×20	1.2	0.697	0.865	0.53	0.52	0.769
	1.6	0.872	1.123	0.67	0.65	0.751
25×25	1.2	0.867	1.105	1.03	0.824	0.965
	1.6	1.12	1.432	1.27	1.02	0.942
30×30	1.2	1.06	1.345	1.83	1.22	1.17
	1.6	1.38	1.752	2.31	1.54	1.15
40×40	1.6	1.88	2.392	5.79	2.90	1.56
	2.3	2.62	3.332	7.73	3.86	1.52
50×50	1.6	2.38	3.032	11.7	4.68	1.96
	2.3	3.34	4.252	15.9	6.34	1.93
	3.2	4.50	5.727	20.4	8.16	1.89
60×60	1.6	2.88	3.672	20.7	6.89	2.37
	2.3	1.06	5.172	28.3	9.44	2.34
	3.2	53.50	7.007	36.9	12.3	2.30
75×75	1.6	3.64	4.632	41.3	11.0	2.99
	2.3	5.14	6.552	57.1	15.2	2.95
	3.2	7.01	8.927	75.5	20.1	2.91
	4.5	9.55	12.17	98.6	26.3	2.85
80×80	2.3	5.50	7.012	69.9	17.5	3.16
	3.2	7.51	9.567	92.7	23.2	3.11
	4.5	10.3	13.07	122	30.4	3.05
90×90	2.3	6.23	7.932	101	22.4	3.56
	3.2	8.51	10.85	135	29.9	3.52
100×100	2.3	6.95	8.852	140	27.9	3.97
	3.2	9.52	12.13	187	37.5	3.93
	4.0	11.7	14.95	226	45.3	3.89
	4.5	13.1	16.67	249	49.9	3.87
	6.0	17.0	21.63	311	62.3	3.79
	9.0	24.1	30.67	408	81.6	3.65
	12.0	30.2	38.53	471	94.3	3.50
125×125	3.2	12.0	15.33	376	60.1	4.95
	4.5	16.6	21.17	506	80.9	4.89
	5.0	18.3	23.36	553	88.4	4.86
	6.0	21.7	27.63	641	103	4.82
	9.0	31.1	39.67	865	138	4.67
	12.0	39.7	50.53	103×10	165	4.52
150×150	4.5	20.1	25.67	896	120	5.91
	5.0	22.3	28.36	982	131	5.89
	6.0	26.4	33.63	115×10	153	5.84
	9.0	38.2	48.67	158×10	210	5.69
	12.0	48.67	61.67	186×10	213	5.66
175×175	4.5	23.7	30.17	145×10	166	6.93
	5.0	26.2	33.36	159×10	182	6.91
	6.0	31.1	39.63	186×10	213	6.86
200×200	4.5	27.2	34.67	219×10	219	7.95
	5.0(6.0)	35.8	45.63	283×10	283	7.88
	6.0(8.0)	46.9	59.79	362×10	362	7.78
	9.0	52.3	66.67	399×10	399	7.73
	12.0	67.9	86.53	498×10	498	7.59
250×250	5.0	38.0	48.36	481×10	384	9.97
	6.0	45.2	57.63	567×10	454	9.92
	8.0	59.5	75.79	732×10	585	9.82
	9.0	66.5	84.67	809×10	647	9.78
	12.0	86.8	110.5	103×10 <sup>2</sup>	820	9.63
300×300	4.5	41.3	52.67	763×10	508	12.0
	6.0	54.7	69.63	996×10	664	12.0
	9.0	80.6	102.7	143×10 <sup>2</sup>	956	11.8
	12.0	106	134.5	183×10 <sup>2</sup>	122×10	11.7
	16.0	138	175.2	231×10 <sup>2</sup>	154×10	11.5
350×350	9.0	94.7	120.7	232×10 <sup>2</sup>	132×10	13.9
	12.0	124	158.5	298×10 <sup>2</sup>	170×10	13.7
	16.0	163	207.2	379×10 <sup>2</sup>	216×10	13.5
400×400	9.0	109	138.7	351×10 <sup>2</sup>	175×10	15.9
	12.0	143	182.5	453×10 <sup>2</sup>	227×10	15.8
	16.0	188	239.2	579×10 <sup>2</sup>	290×10	15.6

일반구조용 각형강관

SQUARE AND RECTANGULAR PIPES RECTANGULAR KS D 3568 (JIS G 3466)

Side length	Wall thickness	Unit weight	Cross-sectional area	Geometrical moment of inertia		Modulus of section		Radius of gyration of area	
A × B	t			cm <sup>4</sup>		cm <sup>3</sup>		cm	
mm	mm	Kg/m	cm <sup>2</sup>	Ix	Iy	Zx	Zy	ix	iy
30×20	1.2	0.868	1.105	1.34	0.711	0.890	0.711	1.10	0.802
30×20	1.6	1.124	1.4317	1.66	0.879	1.11	0.879	1.80	0.784
40×20	1.2	1.053	1.3453	2.73	0.923	1.36	0.923	1.42	0.828
40×20	1.6	1.375	1.7517	3.43	1.15	1.72	1.15	1.40	0.810
50×20	1.6	1.63	2.072	6.08	1.42	2.43	1.42	1.71	0.829
50×20	2.3	2.25	2.872	8.00	1.83	3.20	1.83	1.67	0.798
50×30	1.6	1.88	2.392	7.96	3.60	3.18	2.40	1.82	1.23
50×30	2.3	2.62	3.332	10.6	4.76	4.25	3.17	1.79	1.20
60×30	1.6	2.13	2.712	12.5	4.25	4.16	2.83	2.15	1.25
60×30	2.3	2.98	3.792	16.8	5.65	5.61	3.76	2.11	1.22
60×30	3.2	3.99	5.087	21.4	7.08	7.15	4.72	2.05	1.18
75×20	1.6	2.25	2.872	17.6	2.10	4.6	2.10	2.47	0.855
75×20	2.3	3.16	4.022	23.7	2.73	6.3	2.73	2.43	0.824
75×45	1.6	2.88	3.672	28.4	12.9	7.56	5.75	2.78	1.88
75×45	2.3	4.06	5.172	38.9	17.6	10.4	7.82	2.74	1.84
75×45	3.2	5.50	7.007	50.8	22.8	13.5	10.1	2.69	1.80
80×40	1.6	2.88	3.672	30.7	10.5	7.68	5.26	2.89	1.69
80×40	2.3	4.306	5.172	42.1	14.3	10.5	7.14	2.85	1.66
80×40	3.2	5.50	7.007	54.9	18.4	13.7	9.21	2.80	1.62
90×45	2.3	4.60	5.862	61.0	20.8	13.6	9.22	3.23	1.88
90×45	3.2	6.25	7.967	80.2	27.0	17.8	12.0	3.17	1.84
100×20	1.6	2.88	3.672	38.1	2.78	7.61	2.78	3.22	0.870
100×20	2.3	4.06	5.172	51.9	3.64	10.4	3.64	3.17	0.839
100×40	1.6	3.38	4.312	53.5	12.9	10.7	6.44	3.52	1.73
100×40	2.3	4.78	6.092	73.9	17.5	14.8	8.77	3.48	1.70
100×40	4.2	8.32	10.60	120	27.6	24.0	10.6	3.36	1.61
100×50	1.6	3.64	4.632	61.3	21.1	12.3	8.43	3.64	2.13
100×50	2.3	5.14	6.552	84.8	29.0	17.0	11.6	3.60	2.10
100×50	3.2	7.01	8.927	112	30.8	22.5	15.2	3.55	2.06
100×50	4.5	9.55	12.17	147	48.9	29.3	19.5	3.47	2.00
125×40	1.6	4.01	5.112	94.4	15.8	15.1	7.91	4.30	1.76
125×40	2.3	5.69	7.242	131	21.6	20.9	10.8	4.25	1.73
125×75	2.3	6.95	8.852	192	87.5	30.6	23.3	4.65	3.14
125×75	3.2	9.52	12.13	257	117	41.1	31.3	4.60	3.10
125×75	4.0	11.7	14.95	311	141	49.7	37.5	4.56	3.07
125×75	4.5	13.1	16.67	342	155	54.8	41.2	4.53	3.04
125×75	6.0	17.0	21.63	428	192	68.5	51.1	4.45	2.98
150×75	3.2	10.8	13.73	402	137	53.6	36.6	5.41	3.16
150×80	4.5	15.2	19.37	563	211	75.0	52.9	5.39	3.30
150×80	5.0	16.8	21.36	614	230	81.9	57.5	5.36	3.28
150×80	6.0	19.8	25.23	710	264	94.7	66.1	5.31	3.24
150×100	3.2	12.0	15.33	488	262	65.1	52.5	5.64	4.14
150×100	4.5	16.6	21.17	658	352	87.7	70.4	5.58	4.08
150×100	6.0	21.7	27.63	835	444	111	88.8	5.50	4.01
150×100	9.0	31.1	39.67	113×10	595	151	119	5.33	3.87
200×100	4.5	20.1	25.67	133×10	455	133	90.9	7.20	4.21
200×100	6.0	26.4	33.63	170×10	577	170	115	7.12	4.14
200×100	9.0	38.2	48.67	235×10	782	235	156	6.94	4.01
200×150	4.5	23.7	30.17	176×10	113×10	176	151	7.64	6.13
200×150	6.0	31.1	39.63	227×10	146×10	227	194	7.56	6.06
200×150	9.0	45.3	57.67	317×10	202×10	317	270	7.41	5.93
300×200	6.0	45.2	57.63	737×10	396×10	491	396	11.3	8.29
300×200	9.0	66.5	84.67	105×10 <sup>2</sup>	563×10	702	563	11.2	8.16
300×200	12.0	86.8	110.5	134×10 <sup>2</sup>	711×10	890	711	11.0	8.02
350×150	6.0	45.2	57.63	891×10	239×10	509	319	12.4	6.44
350×150	9.0	66.5	84.67	127×10 <sup>2</sup>	337×10	726	449	12.3	6.31
350×150	12.0	86.8	110.5	161×10 <sup>2</sup>	421×10	921	562	12.1	6.17
400×200	6.0	54.7	69.63	148×10 <sup>2</sup>	509×10	739	509	14.6	8.55
400×200	9.0	80.6	102.7	213×10 <sup>2</sup>	727×10	107×10	727	14.4	8.42
400×200	12.0	106	134.5	273×10 <sup>2</sup>	923×10	136×10	923	14.2	8.23
450×250	8.0	85.4	109	300×10 <sup>2</sup>	1214×10	133×10	971	16.6	10.6
450×250	10.0	106	135	368×10 <sup>2</sup>	1481×10	164×10	1185	16.5	10.5
450×250	12.0	126	161	434×10 <sup>2</sup>	1735×10	193×10	1389	16.4	10.4
450×250	12.5	131	167	450×10 <sup>2</sup>	1797×10	200×10	1438	16.4	10.4
500×300	10.0	122	155	537×10 <sup>2</sup>	2443×10	215×10	1629	18.6	12.6
500×300	12.0	145	185	634×10 <sup>2</sup>	2873×10	253×10	1916	18.5	12.5
500×300	12.5	151	192	658×10 <sup>2</sup>	2978×10	263×10	1985	18.5	12.5
500×300	16.0	191	243	817×10 <sup>2</sup>	3676×10	327×10	2451	18.3	12.3





비닐하우스용 아연도 강관  
GALVANIZED STEEL TUBES FOR THE VINYL HOUSE

Thickness (mm) Standard(O.D)		1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	2.0	Characteristics and Applications
in	mm	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	
5/8	15.9	0.367	0.435	0.501	0.533	0.564			<ul style="list-style-type: none"><li>• Outstanding corrosion resistance</li><li>• Excellent workability</li><li>• Special usage green house</li><li>• Prime quality general structural fence</li></ul>
3/4	19.1	0.446	0.530	0.611	0.651	0.690			
7/8	22.2	0.523	0.621	0.718	0.766	0.813			
1	25.4	0.602	0.716	0.829	0.884	0.939	0.994		
1-1/8	28.6	0.681	0.811	0.939	1.00	1.07	1.13		
1-1/4	31.8	0.760	0.906	1.050	1.121	1.192	1.26		
1-1/2	38.1	0.915	1.092	1.267	1.354	1.440	1.53	1.78	
2	50.8		1.468	1.705	1.824	1.941	2.06	2.41	

단관 비계  
STEEL SCAFFOLDING PIPES

Standard
CARBON STEEL TUBES FOR GENERAL STRUCTURAL PURPOSES STK-500

Mechanical nature	
Yield Point	36kg/mm <sup>2</sup> Min.(355N/mm <sup>2</sup> Min.)
Tensile Strength	51kg/mm <sup>2</sup> Min.(355N/mm <sup>2</sup> Min.)
Moment of Inertia (I)	9.32cm <sup>4</sup>
Section Modulus (Z)	3.83cm <sup>3</sup>
Radius of Gyration (i)	1.64cm

Standard length · weight						
Length (m)	1	1,5	2	3	4	6
Weight (kg)	2,63	3,95	5,26	7,89	10,52	15,78

Size	
Outside Diameter	48.6mm(1.913in)
Thickness	2.3mm(0.094in)



아연도금 강제전선관  
RIGID STEEL CONDUITS / HEAVY GAUGE STEEL CONDUITS (KS C 8401 / JIS C 8305)

Nominal size	Outside diameter	Tolerance of outside diameter	Thickness	Nominal inside diameter	Weight	Effective length of thread (mm)	
	mm	mm	mm	mm	kg/m	Max	Min
G 16	21.0	±0.3	2.3	16.4	1.06	19	16
G 22	26.5	±0.3	2.3	21.9	1.37	22	19
G 28	33.3	±0.3	2.5	28.3	1.90	25	22
G 36	41.9	±0.3	2.5	36.9	2.43	28	25
G 42	47.8	±0.3	2.5	42.8	2.79	28	25
G 54	59.6	±0.3	2.8	54.0	3.92	32	28
G 70	75.2	±0.3	2.8	69.6	5.00	36	32
G 82	87.9	±0.3	2.8	82.3	5.88	40	36
G 92	100.7	±0.4	3.5	93.7	8.39	42	36
G 104	113.4	±0.4	3.5	106.4	9.48	45	39

CONDUIT TUBE THREAD (KS B 0223)

Nominal thread	Nominal size	Number of threads per inch	Pitch	Height of thread	External thread		
					Major dia.	Pitch dia.	Minor dia.
					Internal thread		
					Major dia.	Pitch dia.	Minor dia.
CTG 16	G 16	14	1,8143	1,017	20,955	19,793	18,922
CTG 22	G 22	14	1,8143	1,017	26,441	25,279	24,408
CTG 28	G 28	11	2,3091	1,294	33,249	31,770	30,661
CTG 36	G 36	11	2,3091	1,294	41,910	40,431	39,322
CTG 42	G 42	11	2,3091	1,294	47,803	46,324	45,215
CTG 54	G 54	11	2,3091	1,294	59,614	58,135	57,026
CTG 70	G 70	11	2,3091	1,294	75,184	73,705	72,026
CTG 82	G 82	11	2,3091	1,294	87,884	86,405	85,296
CTG 92	G 92	11	2,3091	1,294	100,330	98,851	97,742
CTG 104	G 104	11	2,3091	1,294	113,030	111,551	110,442





UL6 RIGID METAL CONDUITS (HEAVY)

Nominal size	Nominal inside diameter		Outside diameter		Nominal wall thickness		Length without coupling		Weight	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	ft. & in.	m	P.E	T.C
1/2	0.632	16.05	0.840	21.34	0.104	2.64	9-11 1/4	3.03	0.371	0.376
3/2	0.836	21.23	1.050	26.67	0.107	2.72	9-11 1/4	3.03	0.490	0.499
1	1.049	26.64	1.315	33.40	0.126	3.20	9-11	3.02	0.726	0.739
1 1/4	1.380	35.05	1.660	42.16	0.133	3.38	9-11	3.02	0.985	1.000
1 1/2	1.610	40.89	1.900	48.26	0.138	3.51	9-11	3.02	1.181	1.200
2	2.067	52.50	2.375	60.33	0.146	3.71	9-11	3.02	1.579	1.610
2 1/2	2.469	62.71	2.875	73.03	0.193	4.90	9-10 1/2	3.01	2.509	2.590
3	3.068	77.93	3.500	88.90	0.205	5.21	9-10 1/2	3.01	3.277	3.370
1 1/2	3.548	90.12	4.000	101.60	0.215	5.46	9-10 1/4	3.00	3.945	4.100
4	4.026	102.26	4.500	114.30	0.225	5.72	9-10 1/4	3.00	4.668	4.790
5	5.047	128.19	5.563	141.30	0.245	6.22	9-10	3.00	6.315	6.510
6	6.065	154.05	6.625	168.28	0.266	6.76	9-10	3.00	8.207	8.520

ANSI C80.1 RIGID STEEL CONDUITS, ZINC COATED


Nominal size	Nominal inside diameter		Outside diameter		Nominal wall thickness		Length without coupling		Weight	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	ft. & in.	m	P.E	T.C
3/8	0.493	12.5	0.675	17.1	0.091	2.31	9-11 1/2	3.04	51.5	23.36
1/2	0.632	16.1	0.840	21.3	0.104	2.64	9-11 1/4	3.03	79.0	35.83
3/4	0.836	21.2	1.050	26.7	0.107	2.72	9-11 1/4	3.03	105.0	47.63
1	1.063	27.0	1.315	33.4	0.126	3.20	9-11	3.02	153.0	69.40
1 1/4	1.394	35.4	1.660	42.2	0.133	3.38	9-11	3.02	201.0	91.17
1 1/2	1.624	41.2	1.900	48.3	0.138	3.51	9-11	3.02	249.0	112.95
2	2.083	52.9	2.375	60.3	0.146	3.71	9-11	3.02	332.0	150.60
2 1/2	2.489	63.2	2.875	73.0	0.193	4.90	9-10 1/2	3.01	527.0	239.05
3	3.090	78.5	3.500	88.9	0.205	5.21	9-10 1/2	3.01	682.6	309.63
3 1/2	3.570	90.7	4.000	101.6	0.215	5.46	9-10 1/4	3.00	831.0	376.94
4	4.050	102.9	4.500	114.3	0.225	5.72	9-10 1/4	3.00	972.3	441.04
5	5.073	128.9	5.563	141.3	0.245	6.22	9-10	3.00	1313.6	595.85
6	6.093	154.8	6.625	168.3	0.266	6.76	9-10	3.00	1745.3	791.67

ASTM 배관용 강관 (ASTM A53)

CARBON STEEL PIPE IN BLACK & HOT – DIPPED ZINC – COATED

NPS Designator	Outside diameter		Wall thickness		Nominal weight			Weight class	Schedule No.	Test pressure			
					Plain ends					Plain ends			
	in.	in.	mm	in.	mm	lb/ft	kg/ft			kg/m	Grade A		Grade B
										psi	kPa	psi	kPa
1/2	0.840	21.3	0.109	2.77	0.85	0.39	1.27	STD	40	700	4830	700	4830
			0.147	3.73	1.09	0.49	1.62	XS	80	850	5860	850	5860
3/4	1.050	26.7	0.113	2.87	1.13	0.51	1.69	STD	40	700	4830	700	4830
			0.154	3.91	1.48	0.67	2.20	XS	80	850	5860	850	5860
1	1.315	33.4	0.133	3.38	1.68	0.76	2.50	STD	40	700	4830	700	4830
			0.179	4.55	2.17	0.98	3.24	XS	80	850	5860	850	5860
1 1/4	1.660	42.2	0.140	3.56	2.27	1.03	3.39	STD	40	1200	8270	1300	8960
			0.191	4.85	3.00	1.36	4.47	XS	80	1800	12410	1900	13100
1 1/2	1.900	48.3	0.145	3.68	2.72	1.23	4.05	STD	40	1200	8270	1300	8960
			0.200	5.08	3.63	1.65	5.41	XS	80	1800	12410	1900	13100
2	2.375	60.3	0.154	3.91	3.66	1.66	5.44	STD	40	2300	15860	2500	17240
			0.218	5.54	5.03	2.28	7.48	XS	80	2500	17240	2500	17240
2 1/2	2.875	73.0	0.203	5.16	5.80	2.63	8.63	STD	40	2500	17240	2500	17240
			0.276	7.01	7.67	3.48	11.41	XS	80	2500	17240	2500	17240
3	3.500	88.9	0.216	5.49	7.58	3.44	11.29	STD	40	2220	15310	2500	17240
			0.300	7.62	10.26	4.65	15.27	XS	80	2500	17240	2500	17240
3 1/2	4.000	101.6	0.226	5.74	9.12	4.14	13.57	STD	40	2030	14000	2370	16340
			0.318	8.08	12.52	5.68	18.63	XS	80	2800	19310	2800	19310
4	4.500	114.3	0.237	6.02	10.80	4.90	16.07	STD	40	1900	13100	2210	15240
			0.337	8.56	15.00	6.80	22.32	XS	80	2700	18620	2800	19310
5	5.563	141.3	0.258	6.55	14.63	6.64	21.77	STD	40	1670	11510	1950	13440
			0.375	9.52	20.80	9.43	30.94	XS	80	2430	16750	2800	19310
6	6.625	168.3	0.280	7.11	18.90	8.61	28.26	STD	40	1520	10480	1780	12270
			0.432	10.97	28.60	12.97	42.56	XS	80	2350	16200	2740	18890
8	8.625	219.1	0.250	6.35	22.38	10.15	33.31	-	20	1040	7170	1220	8410
			0.322	8.18	28.58	12.97	42.55	STD	40	1340	9240	1570	10820
			0.500	12.70	43.43	19.70	64.64	XS	80	2090	14410	2430	16750
10	10.750	273.0	0.250	6.35	28.00	12.73	41.75	-	20	840	5790	980	6760
			0.365	9.27	40.52	18.38	60.29	STD	40	1220	8410	1430	9860
			0.500	12.70	54.79	24.85	81.52	XS	60	1670	11510	1950	13440
12	12.750	323.8	0.250	6.35	33.41	15.15	49.71	-	20	710	4900	820	5650
			0.375	9.52	49.61	22.50	73.78	STD	-	1060	7310	1240	8550
			0.406	10.31	53.57	24.32	79.70	-	40	1150	7930	1340	9240
			0.500	12.70	65.48	29.70	97.43	XS	-	1410	9720	1650	11380
14	14.000	355.6	0.250	6.35	36.75	16.67	54.69	-	10	640	4410	750	5170
			0.312	7.92	45.65	20.71	67.90	-	20	800	5520	940	6480
			0.375	9.52	54.62	24.78	81.25	STD	30	960	6620	1120	7720
			0.438	11.13	63.60	28.80	94.55	-	40	1130	7790	1310	9030
			0.500	12.70	72.16	32.73	107.39	XS	-	1290	8890	1500	10340
16	16.000	406.4	0.250	6.35	42.09	19.09	62.64	-	10	560	3860	660	4550
			0.312	7.92	52.32	23.73	77.83	-	20	700	4830	820	5650
			0.375	9.52	62.64	28.41	93.17	STD	30	840	5790	980	6760
			0.500	12.70	82.85	37.58	123.30	XS	40	1120	7720	1310	9030
18	18.000	457.2	0.250	6.35	47.44	21.52	70.60	-	10	500	3450	580	4000
			0.312	7.92	58.99	26.76	87.75	-	20	620	4270	730	5030
			0.375	9.52	70.65	32.85	105.10	STD	-	750	5170	880	6070
			0.438	11.13	82.23	37.30	122.43	-	30	880	6070	1020	7030
			0.500	12.70	93.54	42.43	139.20	XS	-	1000	6890	1170	8070
20	20.000	508.0	0.250	6.35	52.78	23.94	78.55	-	10	450	3100	520	3590
			0.375	9.52	78.67	35.68	117.02	STD	20	680	4690	790	5450
			0.500	12.70	104.23	47.28	155.12	XS	30	900	6210	1050	7240






유정관  
API 5CT TUBING

Outside diameter		Wall thickness		Weight						Test pressure (psi)				Type of pipe
				Plain ends			Threaded & Coupling			H40		J55 & K55		
in.	mm	in.	mm	lb/ft	kg/ft	kg/m	lb/ft	kg/ft	kg/m	STD	ALT	STD	ALT	
1,050	26,7	0,113	2,87	1,13	0,51	1,68	1,14	0,52	1,70	3,000	6,900	3,000	9,500	Non-Upset
		0,113	2,87	1,13	0,51	1,68	1,20	0,54	1,79	3,000	6,900	3,000	9,500	Ext, Upset
1,315	33,4	0,133	3,38	1,68	0,76	2,50	1,70	0,77	2,53	3,000	6,500	3,000	8,900	Non-Upset
		0,133	3,38	1,68	0,76	2,50	1,72	0,78	2,56	3,000	6,500	3,000	8,900	Integral Joint
		0,133	3,38	1,68	0,76	2,50	1,80	0,82	2,68	3,000	6,500	3,000	8,900	Ext, Upset
1,660	42,2	0,125	3,18	2,05	0,93	3,05	2,10	0,95	3,13	3,000	4,800	3,000	6,600	Integral Joint
		0,140	3,56	2,27	1,03	3,38	2,30	1,04	3,42	3,000	5,400	3,000	7,400	Non-Upset
		0,140	3,56	2,27	1,03	3,38	2,33	1,06	3,47	3,000	5,400	3,000	7,400	Integral Joint
		0,140	3,56	2,27	1,03	3,38	2,40	1,09	3,57	3,000	5,400	3,000	7,400	Ext, Upset
1,900	48,3	0,125	3,18	2,37	1,08	3,53	2,40	1,09	3,57	3,000	4,200	3,000	5,800	Integral Joint
		0,145	3,68	2,72	1,23	4,05	2,75	1,25	4,09	3,000	4,900	3,000	6,700	Non-Upset
		0,145	3,68	2,72	1,23	4,05	2,76	1,25	4,11	3,000	4,900	3,000	6,700	Integral Joint
		0,145	3,68	2,72	1,23	4,05	2,90	1,32	4,32	3,000	4,900	3,000	6,700	Ext, Upset
2,063	52,4	0,156	3,96	3,18	1,44	4,73	3,25	1,47	4,84	3,000	4,800	3,000	6,700	Integral Joint
2 3⁄8	60,3	0,167	4,24	3,94	1,79	5,86	4,00	1,81	5,95	3,000	4,500	3,000	6,200	Non-Upset
		0,190	4,83	4,44	2,01	6,59	4,60	2,09	6,85	3,000	5,100	3,000	7,000	Non-Upset
		0,190	4,83	4,44	2,01	6,59	4,70	2,13	6,99	3,000	5,100	3,000	7,000	Ext, Upset
2 7⁄8	73,0	0,217	5,51	6,17	2,79	9,17	6,40	2,90	9,52	3,000	4,800	3,000	6,600	Non-Upset
		0,217	5,51	6,17	2,79	9,17	6,50	2,95	9,67	3,000	4,800	3,000	6,600	Ext, Upset
3 1⁄2	88,9	0,216	5,49	7,58	3,44	11,28	7,70	3,49	11,46	3,000	3,900	3,000	5,400	Non-Upset
		0,254	6,45	8,81	4,00	13,11	9,20	4,17	13,69	3,000	4,600	3,000	6,400	Ext, Upset
		0,254	6,45	8,81	4,00	13,11	9,30	4,22	13,84	3,000	4,600	3,000	6,400	Ext, Upset
		0,289	7,34	9,92	4,50	14,75	10,20	4,63	15,18	3,000	5,300	3,000	7,300	Non-Upset
4	101,6	0,226	5,74	9,12	4,13	13,56	9,50	4,31	14,14	3,000	3,600	3,000	5,000	Non-Upset
		0,262	6,65	10,47	4,74	15,57	11,00	4,99	16,37	3,000	4,200	3,000	5,800	Ext, Upset
4 1⁄2	114,3	0,271	6,88	12,25	5,55	18,22	12,60	5,72	18,75	3,000	3,900	3,000	5,300	Non-Upset
		0,271	6,88	12,25	5,55	18,22	12,75	5,78	18,97	3,000	3,900	3,000	5,300	Ext, Upset

유정관  
API 5CT CASING

Outside diameter		Wall thickness		Weight						Test pressure (psi)				Type of therad		
				Plain ends			Threaded & Coupling			H40		J55 & K55		Short	Long	Buttress
in.	mm	in.	mm	lb/ft	kg/ft	kg/m	lb/ft	kg/ft	kg/m	STD	ALT	STD	ALT			
4 1/2	114.30	0.205	5.21	9.41	4.26	13.99	9.50	4.31	14.14	2,900	-	3,000	4,000	x		
		0.224	5.69	10.24	4.64	15.22	10.50	4.76	15.63	-	-	3,000	4,400	x		x
		0.250	6.35	11.36	5.15	16.89	11.60	5.26	17.26	-	-	3,000	4,900	x	x	x
5	127.00	0.220	5.59	11.24	5.09	16.71	11.50	5.22	17.11	-	-	3,000	3,900	x		
		0.253	6.43	12.84	5.82	19.09	13.00	5.90	19.35	-	-	3,000	4,500	x	x	x
		0.296	7.52	14.88	6.74	22.13	15.00	6.80	22.32	-	-	3,000	5,200	x	x	x
5 1/2	139.70	0.244	6.20	13.71	6.21	20.39	14.00	6.35	20.83	2,800	-	3,000	3,900	x		
		0.275	6.99	15.36	6.96	22.84	15.50	7.03	23.07	-	-	3,000	4,400	x	x	x
		0.304	7.72	16.89	7.65	25.11	17.00	7.71	25.30	-	-	3,000	4,900	x	x	x
6 5/8	168.28	0.288	7.32	19.51	8.84	29.01	20.00	9.07	29.76	2,800	-	-	-	x		
		0.288	7.32	19.51	8.84	29.01	20.00	9.07	29.76	-	-	3,000	3,800	x	x	x
		0.352	8.94	23.60	10.70	35.09	24.00	10.89	35.72	-	-	3,000	4,700	x	x	x
7	177.80	0.231	5.87	16.72	7.57	24.85	17.00	7.71	25.30	2,100	-	-	-	x		
		0.272	6.91	19.56	8.86	29.08	20.00	9.07	29.76	2,500	-	3,000	3,400	x		
		0.317	8.05	22.65	10.26	33.68	23.00	10.43	34.23	-	-	3,000	4,000	x	x	x
		0.362	9.19	25.69	11.64	38.19	26.00	11.79	38.69	-	-	3,000	4,600	x	x	x
7 5/8	193.68	0.300	7.62	23.49	10.65	34.95	24.00	10.89	35.72	2,500	-	-	-	x		
		0.328	8.33	25.59	11.59	38.04	26.40	11.97	39.29	-	-	3,000	3,800	x	x	x
8 5/8	219.08	0.264	6.71	23.60	10.69	35.08	24.00	10.89	35.72	-	-	2,700	-	x		
		0.304	7.72	27.04	12.26	40.21	28.00	12.70	41.67	2,300	-	-	-	x		
		0.352	8.94	31.13	14.11	46.28	32.00	14.51	47.62	2,600	-	-	-	x		
		0.352	8.94	31.13	14.11	46.28	32.00	14.51	47.62	-	-	3,000	3,600	x	x	x
		0.400	10.16	35.17	15.94	52.30	36.00	16.33	53.58	-	-	3,000	4,100	x	x	x
9 5/8	244.48	0.312	7.92	31.06	14.07	46.18	32.30	14.65	48.07	2,100	-	-	-	x		
		0.352	8.94	34.89	15.81	51.88	36.00	16.33	53.58	2,300	-	-	-	x		
		0.352	8.94	34.89	15.81	51.88	36.00	16.33	53.58	-	-	3,000	3,200	x	x	x
		0.395	10.03	38.97	17.66	57.95	40.00	18.14	59.53	-	-	3,000	3,600	x	x	x
10 3/4	273.05	0.279	7.09	31.23	14.15	46.43	32.75	14.86	48.74	1,200	1,700	-	-	x		
		0.350	8.89	38.91	17.64	57.86	40.50	18.37	60.27	1,600	2,100	-	-	x		
		0.350	8.89	38.91	17.64	57.86	40.50	18.37	60.27	-	-	2,100	2,900	x		x
		0.400	10.16	44.26	20.06	65.81	45.50	20.64	67.71	-	-	2,500	3,300	x		x
		0.450	11.43	49.55	22.45	73.67	51.00	23.13	75.90	-	-	2,800	3,700	x		x
11 3/4	298.45	0.333	8.46	40.64	18.42	60.42	42.00	19.05	62.50	1,400	1,800	-	-	x		
		0.375	9.52	45.60	20.67	67.80	47.00	21.32	69.95	-	-	2,100	2,800	x		x
		0.435	11.05	52.62	23.85	78.23	54.00	24.49	80.36	-	-	2,400	3,300	x		x
		0.489	12.42	58.87	26.68	87.52	60.00	27.22	89.29	-	-	2,700	3,700	x		x
13 3/8	339.73	0.330	8.38	46.02	20.86	68.43	48.00	21.77	71.43	1,200	1,600	-	-	x		
		0.380	9.65	52.79	23.92	78.49	54.50	24.72	81.11	-	-	1,900	2,500	x		x
		0.430	10.92	59.50	26.97	88.47	61.00	27.67	90.78	-	-	2,100	2,800	x		x
		0.480	12.19	66.17	29.99	98.38	68.00	30.84	101.20	-	-	2,400	3,200	x		x
16	406.40	0.375	9.52	62.64	28.39	93.13	65.00	29.48	96.73	1,100	-	-	-	x		
		0.438	11.13	72.86	32.99	108.22	75.00	34.02	111.61	-	-	1,800	-	x		x
		0.495	12.57	82.05	37.18	121.99	84.00	38.10	125.01	-	-	2,000	-	x		x
18 5/8	473.08	0.435	11.05	84.59	38.33	125.77	87.50	39.69	130.22	1,100	-	1,500	-	x		
		0.435	11.05	84.59	38.33	125.77	87.50	39.69	130.22	-	-	1,500	-			x
20	508.00	0.438	11.13	91.59	41.51	136.19	94.00	42.64	139.89	1,100	-	1,400	-	x	x	
		0.438	11.13	91.59	41.51	136.19	94.00	42.64	139.89	-	-	1,400	-			x
		0.500	12.70	104.23	47.23	154.97	106.50	48.31	158.49	-	-	1,600	-	x	x	x





유정관 (열처리)

API 5CT TUBING (FULL-BODY HEAT TREATMENT)

Outside diameter		Wall thickness		Weight						Test pressure (psi)					
				Plain ends			Threaded & Coupling			H40		J55 & K55		N80-1 & N80-Q	L80-1
in.	mm	in.	mm	lb/ft	kg/ft	kg/m	lb/ft	kg/ft	kg/m	STD	ALT	STD	ALT		
1,050	26.7	0,113	2,87	1,13	0,51	1,68	1,14	0,52	1,70	3,000	6,900	3,000	9,500	10000	10000
		0,113	2,87	1,13	0,51	1,68	1,20	0,54	1,79	3,000	6,900	3,000	9,500	-	-
1,315	33.4	0,133	3,38	1,68	0,76	2,50	1,70	0,77	2,53	3,000	6,500	3,000	8,900	10000	10000
		0,133	3,38	1,68	0,76	2,50	1,72	0,78	2,56	3,000	6,500	3,000	8,900	-	-
		0,133	3,38	1,68	0,76	2,50	1,80	0,82	2,68	3,000	6,500	3,000	8,900	-	-
		0,133	3,38	1,68	0,76	2,50	1,80	0,82	2,68	3,000	6,500	3,000	8,900	-	-
1,660	42.2	0,125	3,18	2,05	0,93	3,05	2,10	0,95	3,13	3,000	4,800	3,000	6,600	-	-
		0,140	3,56	2,27	1,03	3,38	2,30	1,04	3,42	3,000	5,400	3,000	7,400	10000	10000
		0,140	3,56	2,27	1,03	3,38	2,33	1,06	3,47	3,000	5,400	3,000	7,400	-	-
		0,140	3,56	2,27	1,03	3,38	2,40	1,09	3,57	3,000	5,400	3,000	7,400	-	-
1,900	48.3	0,125	3,18	2,37	1,08	3,53	2,40	1,09	3,57	3,000	4,200	3,000	5,800	-	-
		0,145	3,68	2,72	1,23	4,05	2,75	1,25	4,09	3,000	4,900	3,000	6,700	9800	9800
		0,145	3,68	2,72	1,23	4,05	2,76	1,25	4,11	3,000	4,900	3,000	6,700	-	-
		0,145	3,68	2,72	1,23	4,05	2,90	1,32	4,32	3,000	4,900	3,000	6,700	-	-
2,063	52.4	0,156	3,96	3,18	1,44	4,73	3,25	1,47	4,84	3,000	4,800	3,000	6,700	9700	9700
2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	60.3	0,167	4,24	3,94	1,79	5,86	4,00	1,81	5,95	3,000	4,500	3,000	6,200	9000	9000
		0,190	4,83	4,44	2,01	6,59	4,60	2,09	6,85	3,000	5,100	3,000	7,000	10000	10000
		0,190	4,83	4,44	2,01	6,59	4,70	2,13	6,99	3,000	5,100	3,000	7,000	-	-
		0,190	4,83	4,44	2,01	6,59	4,70	2,13	6,99	3,000	5,100	3,000	7,000	-	-
2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	73.0	0,217	5,51	6,17	2,79	9,17	6,40	2,90	9,52	3,000	4,800	3,000	6,600	9700	9700
		0,217	5,51	6,17	2,79	9,17	6,50	2,95	9,67	3,000	4,800	3,000	6,600	-	-
		0,217	5,51	6,17	2,79	9,17	6,50	2,95	9,67	3,000	4,800	3,000	6,600	-	-
		0,217	5,51	6,17	2,79	9,17	6,50	2,95	9,67	3,000	4,800	3,000	6,600	-	-
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	88.9	0,216	5,49	7,58	3,44	11,28	7,70	3,49	11,46	3,000	3,900	3,000	5,400	7900	7900
		0,254	6,45	8,81	4,00	13,11	9,20	4,17	13,69	3,000	4,600	3,000	6,400	9300	9300
		0,254	6,45	8,81	4,00	13,11	9,30	4,22	13,84	3,000	4,600	3,000	6,400	-	-
		0,289	7,34	9,92	4,50	14,75	10,20	4,63	15,18	3,000	5,300	3,000	7,300	10000	10000
4	101.6	0,226	5,74	9,12	4,13	13,56	9,50	4,31	14,14	3,000	3,600	3,000	5,000	7200	7200
		0,262	6,65	10,47	4,74	15,57	11,00	4,99	16,37	3,000	4,200	3,000	5,800	8400	8400
4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	114.3	0,271	6,88	12,25	5,55	18,22	12,60	5,72	18,75	3,000	3,900	3,000	5,300	7700	7700
		0,271	6,88	12,25	5,55	18,22	12,75	5,78	18,97	3,000	3,900	3,000	5,300	-	-

유정관 (열처리)

API 5CT CASING (FULL-BODY HEAT TREATMENT)

Outside diameter		Wall thickness		Weight						Test pressure (psi)					
				Plain ends			Threaded & Coupling			H40		J55 & K55		N80-1 & N80-Q	L80-1
in.	mm	in.	mm	lb/ft	kg/ft	kg/m	lb/ft	kg/ft	kg/m	STD	ALT	STD	ALT		
4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	114.30	0,205	5,21	9,41	4,26	13,99	9,50	4,31	14,14	2,900	-	3,000	4,000	-	-
		0,224	5,69	10,24	4,64	15,22	10,50	4,76	15,63	-	-	3,000	4,400	-	-
		0,250	6,35	11,36	5,15	16,89	11,60	5,26	17,26	-	-	3,000	4,900	7100	7100
5	127.00	0,220	5,59	11,24	5,09	16,71	11,50	5,22	17,11	-	-	3,000	3,900	-	-
		0,253	6,43	12,84	5,82	19,09	13,00	5,90	19,35	-	-	3,000	4,500	-	-
		0,296	7,52	14,88	6,74	22,13	15,00	6,80	22,32	-	-	3,000	5,200	7600	7600
5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	139.70	0,244	6,20	13,71	6,21	20,39	14,00	6,35	20,83	2,800	-	3,000	3,900	-	-
		0,275	6,99	15,36	6,96	22,84	15,50	7,03	23,07	-	-	3,000	4,400	-	-
		0,304	7,72	16,89	7,65	25,11	17,00	7,71	25,30	-	-	3,000	4,900	7100	7100
6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	168.28	0,288	7,32	19,51	8,84	29,01	20,00	9,07	29,76	2,800	-	-	-	-	-
		0,288	7,32	19,51	8,84	29,01	20,00	9,07	29,76	-	-	3,000	3,800	-	-
		0,352	8,94	23,60	10,70	35,09	24,00	10,89	35,72	-	-	3,000	4,700	5800	5800
7	177.8	0,231	5,87	16,72	7,57	24,85	17,00	7,71	25,30	2,100	-	-	-	-	-
		0,272	6,91	19,56	8,86	29,08	20,00	9,07	29,76	2,500	-	3,000	3,400	-	-
		0,317	8,05	22,65	10,26	33,68	23,00	10,43	34,23	-	-	3,000	4,000	5800	5800
		0,362	9,19	25,69	11,64	38,19	26,00	11,79	38,69	-	-	3,000	4,600	6600	6600

BS 배관용 강관 (BS 1387)

STEEL TUBES AND TUBULARS SUITABLE FOR SCREWING TO BS21 PIPES THREADS

Tube	Nominal size		Outside diameter				Wall thickness		Weight					
			max.		min.				Plain ends			Screwed and socketed		
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lb/ft	kg/ft	kg/m	lb/ft	kg/ft	kg/m
Light (L)	1/4	8	0,535	13,6	0,520	13,2	0,071	1,8	0,346	0,157	0,515	0,349	0,158	0,519
	3/8	10	0,673	17,1	0,657	16,7	0,071	1,8	0,450	0,204	0,670	0,454	0,206	0,676
	1/2	15	0,843	21,4	0,827	21,0	0,079	2,0	0,636	0,289	0,947	0,642	0,291	0,956
	3/4	20	1,059	26,9	1,039	26,4	0,091	2,3	0,927	0,421	1,380	0,934	0,424	1,390
	1	25	1,331	33,8	1,307	33,2	0,102	2,6	1,331	0,603	1,980	1,344	0,610	2,000
	1 1/4	32	1,673	42,5	1,650	41,9	0,102	2,6	1,707	0,774	2,540	1,727	0,783	2,570
	1 1/2	40	1,906	48,4	1,882	47,8	0,114	2,9	2,171	0,984	3,230	2,198	0,997	3,270
	2	50	2,370	60,2	2,346	59,6	0,114	2,9	2,742	1,244	4,080	2,789	1,265	4,150
	2 1/2	65	2,992	76,0	2,961	75,2	0,126	3,2	3,837	1,740	5,710	3,918	1,777	5,830
	3	80	3,492	88,7	3,461	87,9	0,126	3,2	4,516	2,048	6,720	4,630	2,100	6,890
4	100	4,484	113,9	4,449	113,0	0,142	3,6	6,552	2,972	9,750	6,721	3,048	10,000	
Medium (M)	1/4	8	0,547	13,9	0,524	13,3	0,091	2,3	0,431	0,195	0,641	0,433	0,197	0,645
	3/8	10	0,685	17,4	0,661	16,8	0,091	2,3	0,564	0,256	0,839	0,568	0,258	0,845
	1/2	15	0,854	21,7	0,831	21,1	0,102	2,6	0,813	0,396	1,210	0,820	0,372	1,220
	3/4	20	1,071	27,2	1,047	26,6	0,102	2,6	1,048	0,475	1,560	1,055	0,479	1,570
	1	25	1,346	34,2	1,315	33,4	0,126	3,2	1,620	0,735	2,410	1,633	0,741	2,430
	1 1/4	32	1,689	42,9	1,657	42,1	0,126	3,2	2,083	0,945	3,100	2,104	0,954	3,130
	1 1/2	40	1,921	48,8	1,890	48,0	0,126	3,2	2,399	1,088	3,570	2,426	1,100	3,610
	2	50	2,394	60,8	2,354	59,8	0,142	3,6	3,380	1,533	5,030	3,427	1,554	5,100
	2 1/2	65	3,016	76,6	2,969	75,4	0,142	3,6	4,328	1,963	6,440	4,402	1,996	6,550
	3	80	3,524	89,5	3,496	88,1	0,157	4,0	5,625	2,551	8,370	5,739	2,603	8,540
	4	100	4,524	114,9	4,461	113,3	0,177	4,5	8,199	3,718	12,200	8,401	3,810	12,500
	5	125	5,535	140,6	5,461	138,7	0,197	5,0	11,156	5,059	16,600	11,492	5,212	17,100
6	150	6,539	166,1	6,461	164,1	0,197	5,0	13,239	6,004	19,700	13,643	6,187	20,300	
Heavy (H)	1/4	8	0,547	13,9	0,524	13,3	0,114	2,9	0,514	0,233	0,765	0,517	0,234	0,769
	3/8	10	0,685	17,4	0,661	16,8	0,114	2,9	0,685	0,311	1,020	0,692	0,314	1,030
	1/2	15	0,854	21,7	0,831	21,1	0,126	3,2	0,968	0,439	1,440	0,974	0,442	1,450
	3/4	20	1,071	27,2	1,047	26,6	0,126	3,2	1,257	0,570	1,870	1,263	0,573	1,880
	1	25	1,346	34,2	1,315	33,4	0,157	4,0	1,976	0,896	2,940	1,989	0,902	2,960
	1 1/4	32	1,689	42,9	1,657	42,1	0,157	4,0	2,554	1,158	3,800	2,574	1,167	3,830
	1 1/2	40	1,921	48,8	1,890	48,0	0,157	4,0	2,944	1,335	4,380	2,970	1,347	4,420
	2	50	2,394	60,8	2,354	59,8	0,177	4,5	4,160	1,887	6,190	4,207	1,908	6,260
	2 1/2	65	3,016	76,6	2,969	75,4	0,177	4,5	5,329	2,417	7,930	5,410	2,454	8,050
	3	80	3,524	89,5	3,469	88,1	0,197	5,0	6,922	3,139	10,300	7,057	3,200	10,500
	4	100	4,524	114,9	4,461	113,3	0,213	5,4	9,745	4,419	14,500	9,946	4,511	14,800
	5	125	5,535	140,6	5,461	138,7	0,213	5,4	12,030	5,456	17,900	12,366	5,608	18,400
6	150	6,539	166,1	6,461	164,1	0,213	5,4	14,315	6,492	21,300	14,718	6,675	21,900	



송유관  
API 5L

[illegible]





송유관  
API 5L

Nominal size	Outside diameter		Wall thickness			Weight			Test pressure											
									A				B							
									STD		ALT		STD		ALT					
in.	in.	mm	Grade	in.	mm	lb/ft	kg/ft	kg/m	psi	kPa×100	psi	kPa×100	psi	kPa×100	psi	kPa×100				
4 1/2	4.500	114.3	STD	0,083	2,1	3,92	1,77	5,81	660	46	830	-	770	53	970	-				
				0,125	3,2	5,84	2,67	8,77	1000	70	1250	-	1170	81	1460	-				
				0,141	3,6	6,56	3,00	9,83	1130	78	1410	-	1320	91	1650	-				
				0,156	4,0	7,24	3,32	10,88	1250	87	1560	-	1460	101	1820	-				
				0,172	4,4	7,95	3,36	11,92	1380	96	1720	-	1610	111	2010	-				
				0,188	4,8	8,66	3,95	12,96	1500	104	1880	-	1750	121	2190	-				
				0,203	5,2	9,32	4,26	13,99	1620	113	2030	-	1890	132	2370	-				
				0,219	5,6	10,01	4,58	15,01	1750	122	2190	-	2040	142	2560	-				
				0,237	6,0	10,79	4,88	16,02	1900	130	2370	-	2210	152	2770	-				
				0,250	6,4	11,35	5,19	17,03	2000	139	2500	-	2330	162	2800	-				
				0,281	7,1	12,66	5,72	18,77	2250	154	2800	-	2620	180	2800	-				
				0,312	7,9	13,96	6,32	20,73	2500	172	2800	-	2800	193	2800	-				
				0,337	8,6	14,98	6,83	22,42	2700	187	2800	-	2800	193	2800	-				
				0,438	11,1	19,00	8,61	28,25	2800	193	2800	-	2800	193	2800	-				
0,531	13,5	22,51	10,23	33,56	2800	193	2800	-	2800	193	2800	-								
5 9/16	5.563	141,3	STD	0,083	2,1	4,86	2,20	7,21	540	37	-	-	630	43	-	-				
				0,125	3,2	7,26	3,32	10,90	810	56	-	-	940	65	-	-				
				0,156	4,0	9,01	4,13	13,54	1010	70	-	-	1180	82	-	-				
				0,188	4,8	10,79	4,93	16,16	1220	84	-	-	1420	98	-	-				
				0,219	5,6	12,50	5,71	18,74	1420	98	-	-	1650	115	-	-				
				0,258	6,6	14,62	6,68	21,92	1670	116	-	-	1950	135	-	-				
				0,281	7,1	15,85	7,16	23,50	1820	125	-	-	2120	145	-	-				
				0,312	7,9	17,50	7,92	25,99	2020	139	-	-	2360	162	-	-				
				0,344	8,7	19,17	8,67	28,45	2230	153	-	-	2600	178	-	-				
			XS	0,375	9,5	20,78	9,41	30,88	2430	167	-	-	2800	193	-	-				
				0,500	12,7	27,04	12,28	40,28	2800	193	-	-	2800	193	-	-				
				0,625	15,9	32,96	14,99	49,17	2800	193	-	-	2800	193	-	-				
				6 5/8	6.625	168,3	STD	0,083	2,1	5,80	2,62	8,61	450	31	560	39	530	37	660	45
								0,109	2,8	7,59	3,48	11,43	590	41	740	51	690	48	860	59
0,125	3,2	8,68	3,97					13,03	680	47	850	59	790	54	990	68				
0,141	3,6	9,76	4,46					14,62	770	53	960	66	890	61	1120	77				
0,156	4,0	10,78	4,94					16,21	850	59	1060	73	990	68	1240	85				
0,172	4,4	11,85	5,42					17,78	930	64	1170	81	1090	75	1360	94				
0,188	4,8	12,92	5,90					19,35	1020	70	1280	88	1190	82	1490	103				
0,203	5,2	13,92	6,37					20,91	1100	76	1380	95	1290	89	1610	111				
0,219	5,6	14,98	6,85					22,47	1190	82	1490	103	1390	96	1740	120				
0,250	6,4	17,02	7,79					25,55	1360	94	1700	117	1580	109	1980	136				
0,280	7,1	18,97	8,60					28,22	1520	105	1900	131	1780	123	2220	153				
0,312	7,9	21,04	9,53					31,25	1700	117	2120	146	1980	136	2470	170				
0,344	8,7	23,08	10,44					34,24	1870	129	2340	161	2180	150	2500	172				
XS	0,375	9,5	25,03				11,34	37,20	2040	141	2550	176	2380	164	2800	193				
	0,432	11,0	28,57	13,01	42,67	2350	-	2800	-	2740	-	2800	-							
	0,500	12,7	32,71	14,85	48,73	2720	187	2800	193	2800	193	2800	193							
	0,562	14,3	36,39	16,55	54,31	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193							
	0,625	15,9	40,05	18,21	59,76	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193							
	0,719	18,3	45,35	20,26	67,69	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193							
	0,750	19,1	47,06	21,42	70,27	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193							

Test pressure															
X42		X46		X52		X56		X60		X65		X70		X80	
STD	ALT	STD	ALT	STD	ALT	STD	ALT	STD	ALT	STD	ALT	STD	ALT	STD	ALT
psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi	psi
930	1160	1020	1270	1150	1440	1240	1550	1330	1660	1440	1800	1550	1940	1770	2210
1400	1750	1530	1920	1730	2170	1870	2330	2000	2500	2170	2710	2330	2920	2670	3000
1580	1970	1730	2160	1960	2440	2110	2630	2260	2820	2440	3000	2630	3000	3000	3000
1750	2180	1910	2390	2160	2700	2330	2910	2500	3000	2700	3000	2910	3000	3000	3000
1930	2410	2110	2640	2390	2980	2570	3000	2750	3000	2980	3000	3000	3000	3000	3000
2110	2630	2310	2880	2610	3000	2810	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
2270	2840	2490	3000	2810	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
2450	3000	2690	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
2650	3000	2910	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
2800	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
750	-	820	-	930	-	1000	-	1040	-	1160	-	1250	-	1430	-
1130	-	1240	-	1400	-	1500	-	1630	-	1750	-	1890	-	2160	-
1410	-	1550	-	1750	-	1910	-	2020	-	2120	-	2360	-	2690	-
1700	-	1870	-	2110	-	2270	-	2430	-	2640	-	2840	-	3000	-
1990	-	2170	-	2460	-	2650	-	2830	-	3000	-	3000	-	3000	-
2340	-	2560	-	2890	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
2550	-	2790	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
790	-	860	-	980	-	1050	-	1130	-	1220	-	1320	-	1500	-
1040	-	1140	-	1280	-	1380	-	1480	-	1600	-	1730	-	1970	-
1190	-	1300	-	1470	-	1580	-	1700	-	1840	-	1980	-	2260	-
1340	-	1470	-	1660	-	1790	-	1920	-	2080	-	2230	-	2550	-
1480	-	1620	-	1840	-	1980	-	2120	-	2300	-	2470	-	2830	-
1640	-	1790	-	2030	-	2180	-	2340	-	2530	-	2730	-	3000	-
1790	-	1960	-	2210	-	2380	-	2550	-	2770	-	2980	-	3000	-
1930	-	2110	-	2390	-	2570	-	2760	-	2990	-	3000	-	3000	-
2080	-	2280	-	2580	-	2780	-	2980	-	3000	-	3000	-	3000	-
2380	-	2600	-	2940	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
2660	-	2920	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
2970	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-
3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000	-



## API 5L

Nominal size	Outside diameter		Wall thickness			Weight			Test pressure								
									A				B				
									STD		ALT		STD		ALT		
in.	in.	mm	Grade	in.	mm	lb/ft	kg/ft	kg/m	psi	kPa×100	psi	kPa×100	psi	kPa×100	psi	kPa×100	
8 5/8	8,625	219,1	STD		0,125	3,2	11,35	5,19	17,04	520	36	650	45	610	42	760	52
					0,156	4,0	14,11	6,47	21,22	650	45	810	56	760	52	950	65
					0,188	4,8	16,94	7,73	25,37	780	54	980	68	920	63	1140	79
					0,203	5,2	18,26	8,36	27,43	850	-	1060	-	990	-	1240	-
					0,219	5,6	19,66	8,99	29,48	910	63	1140	79	1070	74	1330	92
					0,250	6,4	22,36	10,23	33,57	1040	72	1300	90	1220	84	1520	105
					0,277	7,0	24,70	11,16	36,61	1160	80	1450	100	1350	93	1690	116
					0,312	7,9	27,70	12,54	41,14	1300	90	1630	112	1520	105	1900	131
					0,322	8,2	28,55	13,00	42,65	1340	92	1680	116	1570	108	1960	135
					0,344	8,7	30,42	13,76	45,14	1440	99	1790	123	1680	116	2090	144
					0,375	9,5	33,04	14,97	49,10	1570	108	1960	135	1830	126	2280	157
					0,438	11,1	38,30	17,36	56,94	1830	126	2290	158	2130	147	2670	184
					0,500	12,7	43,39	19,70	64,64	2090	-	2610	-	2430	-	2800	-
					0,562	14,3	48,40	22,10	72,22	2350	162	2800	193	2740	189	2800	193
					0,625	15,9	53,40	24,28	79,67	2610	180	2800	193	2800	193	2800	193
					0,719	18,3	60,71	27,62	90,62	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193
	0,750	19,1	63,08	28,71	94,20	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193				
	0,812	20,6	67,76	30,74	100,84	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193				
10 3/4	10,750	273,1	STD		0,156	4,0	17,65	8,09	26,54	520	36	650	45	610	42	760	52
					0,188	4,8	21,21	9,68	31,76	630	43	790	54	730	50	920	63
					0,203	5,2	22,87	10,47	34,35	680	-	850	-	790	-	990	-
					0,219	5,6	24,63	11,26	36,94	730	50	920	63	860	59	1070	74
					0,250	6,4	28,04	12,83	42,09	840	58	1050	72	980	68	1220	84
					0,279	7,1	31,20	14,19	46,57	930	64	1170	81	1090	75	1360	94
					0,307	7,8	34,24	15,55	51,03	1030	71	1290	89	1200	83	1500	103
					0,344	8,7	38,23	17,29	56,72	1150	79	1440	99	1340	92	1680	116
					0,365	9,3	40,48	18,44	60,50	1220	84	1530	105	1430	99	1780	123
					0,438	11,1	48,24	21,86	71,72	1470	101	1830	126	1710	118	2140	147
					0,500	12,7	54,74	24,86	81,55	1670	-	2090	-	1950	-	2440	-
					0,562	14,3	61,15	27,82	91,26	1880	130	2350	162	2200	152	2740	189
					0,625	15,9	67,58	30,74	100,85	2090	144	2620	181	2440	168	2800	193
					0,719	18,3	77,03	35,05	114,99	2410	166	2800	193	2800	193	2800	193
					0,812	20,6	86,18	39,10	128,27	2720	187	2800	193	2800	193	2800	193
					0,875	22,2	92,28	41,87	137,36	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193
	0,938	23,8	98,30	44,59	146,30	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193				
12 3/4	12,750	323,9	STD		0,172	4,4	23,11	10,57	34,67	490	34	610	42	570	39	710	49
					0,188	4,8	25,22	11,51	37,77	530	37	660	45	620	43	770	53
					0,203	5,2	27,20	12,46	40,87	570	-	720	-	670	-	840	-
					0,219	5,6	29,31	13,40	43,96	620	43	770	53	720	50	900	62
					0,250	6,4	33,38	15,27	50,11	710	49	880	61	820	56	1030	71
					0,281	7,1	37,42	16,91	55,47	790	54	990	68	930	64	1160	80
					0,312	7,9	41,45	18,76	61,56	880	61	1100	73	1030	71	1280	88
					0,330	8,4	43,77	19,92	65,35	930	64	1160	80	1090	75	1360	94
					0,344	8,7	45,58	20,61	67,62	970	67	1210	83	1130	78	1420	98
					0,375	9,5	49,56	22,45	73,65	1060	73	1320	91	1240	85	1540	106
					0,406	10,3	53,52	24,28	79,65	1150	-	1430	-	1340	-	1670	-
					0,438	11,1	57,59	26,10	85,62	1240	85	1550	107	1440	99	1800	124
					0,500	12,7	65,42	29,71	97,46	1410	-	1760	-	1650	-	2060	-
					0,562	14,3	73,15	33,28	109,18	1590	110	1980	136	1850	127	2310	159
					0,625	15,9	80,93	36,81	120,76	1760	121	2210	152	2060	142	2570	177
					0,688	17,5	88,63	40,30	132,23	1940	134	2430	167	2270	156	2800	193
	0,750	19,1	96,12	43,76	143,56	2120	146	2650	183	2470	170	2800	193				
	0,812	20,6	103,53	49,96	154,08	2290	158	2800	193	2670	184	2800	193				
	0,875	22,2	110,97	50,34	165,17	2470	170	2800	193	2800	193	2800	193				
	0,938	23,8	119,33	53,68	176,13	2650	183	2800	193	2800	193	2800	193				

[illegible]



API 5L

Nominal size	Outside diameter		Wall thickness			Weight			Test pressure								
									A				B				
									STD		ALT		STD		ALT		
in.	in.	mm	Grade	in.	mm	lb/ft	kg/ft	kg/m	psi	kPa×100	psi	kPa×100	psi	kPa×100	psi	kPa×100	
14	14,000	355,6	STD		0,188	4,8	27,73	12,66	41,52	480	33	600	41	560	39	700	48
					0,203	5,2	29,91	13,69	44,93	520	36	650	45	610	42	760	52
					0,210	5,3	30,93	13,95	45,78	540	-	680	-	630	-	790	-
					0,219	5,6	32,23	14,73	48,33	560	-	700	-	660	-	820	-
					0,250	6,4	36,71	16,80	55,11	640	44	800	55	750	52	940	65
					0,281	7,1	41,17	18,60	61,02	720	50	900	62	840	58	1050	72
					0,312	7,9	45,61	20,65	67,74	800	55	1000	69	940	65	1170	81
					0,344	8,7	50,17	22,68	74,42	880	61	1110	76	1030	71	1290	89
					0,375	9,5	54,57	24,71	81,08	960	66	1210	83	1120	77	1410	97
					0,406	10,3	58,94	26,73	87,71	1040	-	1310	-	1220	-	1520	-
			XS		0,438	11,1	63,44	28,74	94,30	1130	78	1410	97	1310	90	1640	113
					0,469	11,9	67,78	30,74	100,86	1210	-	1510	-	1410	-	1760	-
					0,500	12,7	72,09	32,73	107,39	1290	89	1610	111	1500	103	1880	130
					0,562	14,3	80,66	36,69	120,36	1450	100	1810	125	1690	116	2110	145
					0,625	15,9	89,28	40,60	133,19	1610	111	2010	168	1880	130	2340	161
					0,688	17,5	97,81	44,47	145,91	1770	122	2210	152	2060	142	2580	178
					0,750	19,1	106,13	48,31	158,49	1930	133	2410	166	2250	155	2800	193
					0,812	20,6	114,37	51,87	170,18	2090	144	2610	180	2440	168	2800	193
					0,875	22,2	122,65	55,63	182,52	250	155	2800	193	2620	181	2800	193
					0,938	23,8	130,85	59,36	194,74	2412	166	2800	193	2800	193	2800	193
	1,000	25,4	138,84	63,04	206,83	2570	177	2800	193	2800	193	2800	193				
	1,062	27,0	146,74	66,69	218,79	2730	189	2800	193	2800	193	2800	193				
	1,125	28,6	154,69	70,30	230,63	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193				
	1,250	31,8	170,21	77,21	253,31	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193				
16	16,000	406,4	STD		0,188	4,8	31,75	14,49	47,54	420	29	530	37	490	34	620	43
					0,203	5,2	34,25	15,68	51,45	460	32	570	39	530	37	670	46
					0,219	5,6	36,91	16,87	55,35	490	34	620	43	570	39	720	50
					0,250	6,4	42,05	19,24	63,13	560	39	700	48	660	45	820	56
					0,281	7,1	47,17	21,31	69,91	630	43	790	54	740	51	920	63
					0,312	7,9	52,27	23,66	77,63	700	48	880	61	820	56	1020	70
					0,344	8,7	57,52	26,01	85,32	770	53	970	67	900	62	1130	78
					0,375	9,5	62,58	28,34	92,98	840	58	1050	72	980	68	1230	85
					0,406	10,3	67,62	30,67	100,61	910	-	1110	-	1070	-	1330	-
					0,438	11,1	72,80	32,98	108,20	990	68	1230	85	1150	79	1440	99
			XS		0,469	11,9	77,79	35,29	115,77	1060	-	1320	-	1230	-	1540	-
					0,500	12,7	82,77	37,58	123,30	1120	77	1410	97	1310	90	1640	113
					0,562	14,3	92,66	42,14	138,27	1260	87	1580	109	1480	102	1840	127
					0,625	15,9	102,63	46,67	153,11	1410	97	1760	121	1640	113	2050	141
					0,688	17,5	112,51	51,15	167,83	1550	107	1940	134	1810	125	2260	156
					0,750	19,1	122,15	55,60	182,42	1690	116	2110	145	1970	136	2460	169
					0,812	20,6	131,71	59,73	195,98	1830	126	2280	157	2130	147	2660	183
					0,875	22,2	141,34	64,11	210,33	1970	136	2460	169	2300	158	2800	193
					0,938	23,8	150,89	68,44	224,55	2110	145	2640	182	2460	169	2800	193
					1,000	25,4	160,20	72,74	238,64	2250	155	2800	193	2620	181	2800	193
	1,062	27,0	169,43	77,00	252,61	2390	165	2800	193	2790	192	2800	193				
	1,125	28,6	178,72	81,21	266,45	2530	174	2800	193	2800	193	2800	193				
	1,188	30,2	187,93	85,40	280,17	2670	185	2800	193	2800	193	2800	193				
	1,250	31,8	196,91	89,54	293,76	2800	193	2800	193	2800	193	2800	193				

[illegible]



API 5L

Nominal size	Outside diameter		Wall thickness			Weight			Test pressure								
									A				B				
									STD		ALT		STD		ALT		
in.	in.	mm	Grade	in.	mm	lb/ft	kg/ft	kg/m	psi	kPa×100	psi	kPa×100	psi	kPa×100	psi	kPa×100	
18	18,000	457,0	STD		0,188	4,8	35,76	16,32	53,53	380	26	470	32	440	30	550	38
					0,219	5,6	41,59	19,00	62,34	440	30	550	38	510	35	640	44
					0,250	6,4	47,39	21,68	71,12	500	34	620	43	580	40	730	50
					0,281	7,1	53,18	24,01	78,77	560	39	700	48	660	45	820	56
					0,312	7,9	58,94	26,67	87,49	620	43	780	54	730	50	910	63
					0,344	8,7	64,87	29,32	96,18	690	48	860	59	800	55	1000	69
					0,375	9,5	70,59	31,96	104,84	750	52	940	65	880	61	1090	75
					0,406	10,3	76,29	34,58	113,46	810	-	1020	-	950	-	1180	-
					0,438	11,1	82,15	37,20	122,05	880	61	1100	76	1020	70	1280	88
					0,469	11,9	87,81	39,81	130,62	940	-	1170	-	1090	-	1370	-
			XS		0,500	12,7	93,45	42,41	139,15	1000	69	1250	86	1170	81	1460	101
					0,562	14,3	104,67	47,58	156,11	1120	77	1400	96	1310	90	1640	113
					0,625	15,9	115,98	52,72	172,95	1250	86	1560	107	1460	101	1820	125
					0,688	17,5	127,21	57,81	189,67	1380	95	1720	119	1610	111	2010	138
					0,750	19,1	138,17	62,87	206,25	1500	103	1880	130	1750	121	2190	151
					0,812	20,6	149,06	67,57	221,69	1620	112	2030	140	1890	130	2370	163
					0,875	22,2	160,03	72,55	238,03	1750	121	2190	151	2040	141	2550	176
					0,938	23,8	170,92	77,50	254,25	1880	130	2340	161	2190	151	2740	189
					1,000	25,4	181,56	82,40	270,34	2000	138	2500	172	2330	161	2800	193
					1,062	27,0	192,11	87,26	286,30	2120	146	2660	183	2480	171	2800	193
	1,125	28,6	202,75	92,09	302,14	2250	155	2800	193	2620	181	2800	193				
	1,188	30,2	213,31	96,88	317,85	2370	163	2800	193	2770	191	2800	193				
	1,250	31,8	223,61	101,63	333,44	2500	172	2800	193	2800	193	2800	193				
20	20,000	508,0	STD		0,219	5,6	46,27	21,15	69,38	390	27	490	34	460	32	570	39
					0,250	6,4	52,73	24,13	79,16	450	31	560	39	520	36	660	45
					0,281	7,1	59,18	26,73	87,70	510	35	630	43	590	41	740	51
					0,312	7,9	65,60	29,70	97,43	50	39	700	48	660	45	820	56
					0,344	8,7	72,21	32,65	107,12	620	43	770	53	720	50	900	62
					0,375	9,5	78,60	35,59	116,78	680	47	840	58	790	54	980	68
					0,406	10,3	84,96	38,53	126,41	730	-	910	-	850	-	1070	-
					0,438	11,1	91,51	41,46	136,01	790	54	990	68	920	63	1150	79
					0,469	11,9	97,83	44,37	145,58	840	-	1060	-	980	-	1230	-
				XS		0,500	12,7	104,13	47,28	155,12	900	62	1120	77	1050	72	1310
					0,562	14,3	116,67	53,07	174,10	1010	70	1260	87	1180	81	1480	102
					0,625	15,9	129,33	58,81	192,95	1120	77	1410	97	1310	90	1640	113
					0,688	17,5	141,90	64,52	211,68	1240	85	1550	107	1440	99	1810	125
					0,750	19,1	154,19	70,19	230,27	1350	93	1690	116	1580	109	1970	136
					0,812	20,6	166,40	75,47	247,60	1460	101	1830	126	1710	118	2130	147
					0,875	22,2	178,72	81,06	265,95	1580	109	1970	136	1840	127	2300	158
					0,938	23,8	190,96	86,62	284,18	1690	116	2110	145	1970	136	2460	169
					1,000	25,4	202,92	92,13	302,28	1800	124	2250	155	2100	145	2620	181
					1,062	27,0	214,80	97,62	320,26	1910	132	2390	165	2230	154	2750	189
				1,125	28,6	226,78	103,06	338,11	2020	139	2530	174	2360	162	2750	189	
	1,188	30,2	238,68	108,46	355,83	2140	147	2670	184	2490	172	2750	189				
	1,250	31,8	250,31	113,82	373,43	2250	155	2750	189	2620	181	2750	189				
	1,312	33,3	261,86	118,81	389,91	2360	162	2750	189	2750	189	2750	189				
	1,375	34,9	273,51	124,11	407,17	2480	171	2750	189	2750	189	2750	189				

[illegible]





FUSION BOND EPOXY COATED PIPE(AWWA C213)

강관(KSD 3562)

에폭시(FEB)

○ 피복방법

- 외부 : KS D 3589 \_ 압출식 폴리에틸렌 2층 피복방법
  - 1층 : 접착제
  - 2층 : 폴리에틸렌
- 내부 : 도장없음
- 원관 : 연료 가스 배관용 탄소 강관 (KS D 3631)

피복강관 용도 구분 DIVISION OF COATED PIPES USES

구 분	적용피복		적용규격		용도
	외부	내부	국내	해외	
가스관	Polyethylene Polypropylene	-	KS D 3589	DIN30670 DIN30678 AS/NZS 1518 AWWA C215	가스관(LPG, LNG, 도시가스)
송유관	Polyethylene Polypropylene	-	KS D 3589	DIN30670 DIN30678 AS/NZS 1518 AWWA C215	석유 수송관 석유 적재관 유정관
상수도관	Polyethylene Polypropylene	Liquid epoxy	KS D 3565	AWWA C210	건물 내외면 및 지하매설용의 상수(식수)용 배관
해상파일용강관	Polyethylene Polypropylene	-	KS D 3589	DIN30670 DIN30678 AS/NZS 1518 AWWA C215	해상파일용 강관
특수관	Powder epoxy (FBE)	-	-	AWWA C213	기타 지하매설관 고온 다습지역의 배관재

폴리에틸렌 3층 피복강관 (KS D 3562)

강관(KSD 3562)

에폭시(FEB)

접착제

압출식 폴리에틸렌 (KS D 3589)

○ 피복방법

- 외부 : 압출식 폴리에틸렌 3층 피복방법
  - 1층 : 에폭시(FEB)
  - 2층 : 접착제
  - 3층 : 폴리에틸렌
- 내부 : 도장없음
- 원관 : KS D 3507, 3631, 3562, API 5L, ASTM

관의 종류 및 수압시험의 압력 THE TYPES OF PIPES AND THE PRESSURE IN THE HYDROSTATIC TEST

No. of schedules	10	20	30	40	60	90
Tested pressure	20	35	50	60	90	120
	(20)	(34)	(49)	(59)	90(88)	120(118)

관의 규격 THE STANDARDS OF THE PIPES (KS D 3562)

Nominal diameter		Outside diameter	Nominal diameter											
A	B		Schedule 10		Schedule 20		Schedule 30		Schedule 40		Schedule 50		Schedule 60	
			mm	Thickness(mm)	Weight(kg/m)	Thickness(mm)	Weight(kg/m)	Thickness(mm)	Weight(kg/m)	Thickness(mm)	Weight(kg/m)	Thickness(mm)	Weight(kg/m)	Thickness(mm)
6	1/8	10.5	-	-	-	-	-	-	1.7	0.6	2.2	0.45	2.4	0.48
8	1/4	13.8	-	-	-	-	-	-	2.2	0.6	2.4	0.675	3.0	0.799
10	3/8	17.3	-	-	-	-	-	-	2.3	0.9	8.8	1.00	3.2	1.11
15	1/2	21.7	-	-	-	-	-	-	2.8	1.3	3.2	1.45	3.7	1.64
20	3/4	27.2	-	-	-	-	-	-	2.9	1.7	3.4	2.00	3.9	2.24
25	1	34.0	-	-	-	-	-	-	3.4	2.6	3.9	2.89	4.5	3.27
32	1 1/4	42.7	-	-	-	-	-	-	3.6	3.5	4.5	4.24	4.9	4.57
40	1 1/2	48.6	-	-	-	-	-	-	3.7	4.1	4.5	4.89	5.1	5.47
50	2	60.0	-	-	3.2	4.52	-	-	3.9	5.4	4.9	6.72	5.5	7.46
65	2 1/2	76.3	-	-	4.5	7.97	-	-	5.2	9.1	6.0	10.4	7.0	12.0
80	3	89.1	-	-	4.5	9.39	-	-	5.5	11.3	6.6	13.4	7.6	15.3
90	3 1/2	101.6	-	-	4.5	10.8	-	-	5.7	13.5	7.0	16.3	8.1	18.7
100	4	114.3	-	-	4.9	13.2	-	-	6.0	16	7.1	18.8	8.6	22.4
125	5	139.8	-	-	5.1	16.9	-	-	6.6	21.7	8.1	26.3	9.5	30.5
150	6	165.2	-	-	5.5	21.7	-	-	7.1	27.7	9.3	35.8	11.0	41.8
200	8	216.3	-	-	6.4	33.1	7.0	36.1	8.2	42.1	10.3	52.3	12.7	63.8
250	10	267.5	-	-	6.4	41.2	7.8	49.9	9.3	59.2	12.7	79.8	15.1	93.9
300	12	318.5	-	-	6.4	49.3	8.4	64.2	10.3	78.3	14.3	107	17.4	129
350	14	355.6	6.4	55.1	7.9	67.7	9.5	81.1	11.1	94.3	15.1	127	19.0	158
400	16	404.6	6.4	63.1	7.9	77.6	11.1	93	12.7	123	16.7	160	21.4	203
450	18	457.2	6.4	71.1	7.9	87.5	12.7	122	14.3	156	19.0	205	23.8	254
500	20	508.0	6.4	79.2	9.5	117	12.7	155	15.1	184	20.3	248	26.2	311
550	22	558.8	6.4	87.8	9.5	129	14.3	171	15.9	213	-	-	-	-
600	24	609.6	6.4	95.2	9.5	141	14.3	228	-	-	-	-	-	-
650	26	660.4	7.9	103	12.7	203	-	-	-	-	-	-	-	-





상수도용 도복장 강관(KS D 3565)/일반 용수용 도복장 강관(KS D 3626)

- 액상 에폭시(KS D 8502)
- 강관(KSD 3562)
- 에폭시(FEB)
- 접착제
- 압출식 폴리에틸렌 (KS D 3589)

**○ 피복방법**

- 외부 : 압출식 폴리에틸렌 3층 피복강관
  - 1층 : 에폭시(FEB)
  - 2층 : 접착제
  - 3층 : 폴리에틸렌
- 내부 : 수도용 액상에폭시 수지 도료 및 도장방법
- 원관 : KS D 3565

관의 종류 및 수압시험의 압력 THE TYPES OF PIPES AND THE PRESSURE IN THE HYDROSTATIC TEST

Tested pressure	Types and symbols			
	STWW 290	STWW 370	STWW 400	
			Nominal thickness	
			A	B
	2.5	3.4	2.5	2.0

관의 규격 STANDARDS OF PIPES (KS D 3565)

Nominal diameter (A)	Outer diameter (mm)	Types of symbols							
		STWW 290		STWW 370		STWW 400			
						Nominal diameter			
						A		B	
		Thickness(mm)	Weight(kg/m)	Thickness(mm)	Weight(kg/m)	Thickness(mm)	Weight(kg/m)	Thickness(mm)	Weight(kg/m)
80	89.1	4.2	8.78	4.5	9.39	-	-	-	-
100	114.3	4.5	12.2	4.9	13.2	-	-	-	-
125	139.0	4.5	15.0	5.1	16.9	-	-	-	-
150	165.2	5.0	19.8	5.5	21.7	-	-	-	-
200	216.3	5.8	30.1	6.4	33.1	-	-	-	-
250	267.4	6.6	42.4	6.4	41.2	-	-	-	-
300	318.5	6.9	53.0	6.4	49.3	-	-	-	-
350	355.6	-	-	-	-	6.0	51.7	-	-
400	406.4	-	-	-	-	6.0	59.2	-	-
450	457.2	-	-	-	-	6.0	66.8	-	-
500	508.0	-	-	-	-	6.0	74.3	-	-
600	609.6	-	-	-	-	6.0	89.3	-	-
700	711.2	-	-	-	-	7.0	122	6.0	104
800	812.8	-	-	-	-	8.0	159	7.0	139
900	914.4	-	-	-	-	8.0	179	7.0	157
1000	1016.0	-	-	-	-	9.0	223	8.0	199
1100	1117.6	-	-	-	-	10.0	273	8.0	219
1200	1219.2	-	-	-	-	11.0	328	9.0	269
1350	1371.6	-	-	-	-	12.0	402	10.0	336
1500	1524.0	-	-	-	-	14.0	521	11.0	410
1600	1625.6	-	-	-	-	15.0	596	12.0	477
1650	1676.4	-	-	-	-	15.0	615	12.0	493
1800	1828.8	-	-	-	-	16.0	715	13.0	582
1900	1930.4	-	-	-	-	17.0	802	14.0	662
2000	2032.0	-	-	-	-	18.0	894	15.0	746
2100	2133.6	-	-	-	-	19.0	991	16.0	836
2200	2235.2	-	-	-	-	20.0	1093	16.0	876
2300	2336.8	-	-	-	-	21.0	1199	17.0	973
2400	2438.4	-	-	-	-	22.0	1311	18.0	1074
2500	2540.0	-	-	-	-	23.0	1428	18.0	1119
2600	2641.6	-	-	-	-	24.0	1549	19.0	1229
2700	2743.2	-	-	-	-	25.0	1676	20.0	1343
2800	2844.8	-	-	-	-	26.0	1807	21.0	1462
2900	2946.4	-	-	-	-	27.0	1944	21.0	1515
3000	3048.0	-	-	-	-	29.0	2159	22.0	1642

강철로 따뜻한 세상을 만들어가는 기업



AJU Besteel